

MINI INFRAROOD LICHTSLUIS DRAADLOOS

€ 139,95

Excl. BTW: € 115,66

Afbeeldingen



Beschrijving

Een lichtsluis is een opto-elektronisch systeem dat via een laserstraal een lichtbarrière maakt. Zolang de sensor de lichtstraal ontvangt, is het systeem in rusttoestand. Van zodra de lichtsluis onderbroken wordt, start de sensor een actie. Deze draadloze lichtsluis van Velleman heeft een detectiebereik van 7 m en is dankzij de IP44-beschermingsgraad geschikt voor installatie zowel binnen- als buitenshuis. Gebruik deze lichtsluis als een toegangsmelder of, samen met de PEM7D/C teller van Velleman, als een passanten teller voor toegangssystemen..

Kenmerken

- **Toepassingen** -- Gebruik deze lichtsluis als toegangscontrole, aanwezigheidsdetectie of automatisch alarmsysteem op binnenplaatsen, werkplaatsen of garages. De lichtsluis detecteert personen en grotere dieren in het donker of bij zwak omgevingslicht. Koppel aan de PEM7D/C teller van Velleman voor een volwaardige passantenteller.
- **Regelbaar** -- De lichtsluis heeft een regelbare alarmtimer, -volume, -duur en -type. Hiermee regel je de lichtsluis zoals je zelf wil.
- **Beschermingsgraad IP44** -- De bewegingsmelder heeft een beschermingsgraad IP44 en is dus geschikt voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis.
- **Eenvoudige montage** -- De lichtsluis is snel en eenvoudig in te bouwen. Alle nodige montageaccessoires zijn meegeleverd.
- **Discreet** -- De kleine afmetingen maken bijna onzichtbare montage in holle plafonds mogelijk. De lichtsluis is optimaal geschikt voor het schakelen van lampen en leds, of als een aanwezigheidsmelder.

Specificaties

Fysieke eigenschappen

Aanwezigheidsdetectie

Lichtbron IR-led

Elektrische gegevens

Stroomverbruik < 130 mA

Transmission distance indoor <= 20 m

Transmission distance open space <= 100 m

Overdrachtsfrequentie 433.92 MHz

Technische gegevens

Maximaal uitgezonden RF-vermogen 8 dBm

Functies

Maximaal detectiebereik 7 m

Instelbare timer

Omgevingsgegevens

Plaats van gebruik Binnen en buiten

IP waarde IP44

Bedrijfstemperatuur -20-50 °C

Gebruikseigenschappen

Volumeregeling

Gebruikseigenschappen

Talen van de handleiding	Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans
Automatische alarmwaarschuwing	
Duur van het geluidssignaal voor het alarm	30 s
Duur van het geluidssignaal voor bel	± 1 s
Detectie van binnenkomst	
Type luidsprekeruitgang	Uit, Alarm, Melodie
Instelbare timer voor de activering van het alarm	3-30 s

Voeding

Uitgangsspanning adapter VDC	12 V DC
Ingangsspanning adapter VAC	230 V AC
Ingangsspanning VDC	9-15 V
Uitgangsstroom adapter	500 mA

Meegeleverd

Inhoud van de set	<ul style="list-style-type: none">• 1 x Foto-elektrische IR-sensor met reflector• 2 x voeding 230 V / 12 VDC / 500 mA• 1 x alarm speaker (timer & volume instelbaar)
-------------------	--

Basis productinformatie

Kleur	Zwart
Materiaal	ABS
Extra materiaal	Glas, Metaal

Productinformatie

Artikelnummer	PEM7DW
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

