

## PIR-BEWEGINGMELDER INBOUW 61.5MM

**€ 19,95**

Excl. BTW: € 16,49

### Afbeeldingen



### Beschrijving

De geavanceerde technologie in deze bewegingsmelder detecteert elke beweging in een oogwenk. Of het nu gaat om het beveiligen van je huis, kantoor of winkel, een bewegingsmelder zorgt voor gemoedsrust. Eenvoudig te installeren en aan te passen aan jouw behoeften, biedt deze bewegingsmelder extra bescherming. Investeer in jouw veiligheid en maak vandaag nog jouw huis, kantoor of winkel slimmer met deze bewegingsmelder.

- + Geavanceerde detectietechnologie: Deze bewegingsmelder gebruikt een geavanceerde sensortechnologie om bewegingen nauwkeurig te detecteren. Dit zorgt voor een betrouwbare en snelle reactie, waardoor uw huis of bedrijf veiliger wordt.
- + Discreet: De kleine afmetingen maken bijna onopvallende montage mogelijk. Daardoor past de bewegingsmelder naadloos in elk interieur.
- + Breed toepassingsgebied: Naast het detecteren van inbraakpogingen kan je deze bewegingsmelder ook gebruiken voor het activeren van verlichting, het starten van een beveiligingscamera of het activeren van een alarmsysteem.
- + Beschermingsgraad IP20: De bewegingsmelder geniet van een beschermingsgraad IP20 en kan overal binnenshuis geïnstalleerd worden.
- + Eenvoudige montage: De bewegingsmelder is snel en eenvoudig te monteren. Een complete handleiding met duidelijke instructies is meegeleverd. Bovendien is deze bewegingsmelder duurzaam en onderhoudsvrij.

# Specificaties

## Fysieke eigenschappen

Diameter lens 45 mm

## Elektrische gegevens

Maximale nominale stroom fluorescentie	1.5 A
Maximale stroom LED	4.5 A
Maximale nominale stroom wolfram	5.5 A
Maximale nominale belasting fluorescentie	300 W
Maximale nominale belasting LED	1000 W
Maximale nominale belasting wolfram	1200 W

## Technische gegevens

Type montage	Inbouw
Type sensor	PIR
Pir sensor instellingen	Instelbare lichtgevoeligheid (LUX), Instelbare inschakeltijd (TIME)

## Functies

Detectiehoek	360 °
Lichtgevoeligheid	10-2000 lx

## Omgevingsgegevens

IP waarde	IP20
Bedrijfstemperatuurbereik	-10-40 °C
Plaats van gebruik	Alleen binnenshuis
Maximale bedrijfsvochtigheid	93 %

## Gebruikseigenschappen

Diameter montagegat (mm)	61.5 mm
Type schakelaar	Relais
Talen van de handleiding	Nederlands, Engels, Frans, Duits, Pools, Portugees, Spaans
Automatische dag/nachtdetectie	
Detectie	6 m

### Gebruikseigenschappen

Tijdvertragingsschakelaar 10 s ± 3 s tot 7 min ± 2 min

### Voeding

Ingangsfrequentie bereik 50/60 Hz

Ingangsspanning VAC-bereik 220-240 V

### Meegeleverd

LED-indicator

### Basis productinformatie

Kleur van het product Wit

Breedte van het product 76 mm

Gewicht Product 81 g

Hoogte van het product 76 mm

Diepte van het product 76 mm

Materiaal ABS

### Productinformatie

Artikelnummer	EMS105
Merk	PEREL
Is on Sale	Nee

