

**PURE CLUB 12 SUB 12" ACTIVE SUBWOOFER 350W RMS + 2 TOP 8"120W
RMS**

€ 799,00

Excl. BTW: € 660,33

Afbeeldingen



Beschrijving

12" sub met ingebouwde versterker & dynamiek

2x 6" satellite speakers met 1" Neodymium compressedriver

Full-range hifi-geluidskwaliteit

Instelbaar subwooferniveau

Fase-omkeerschakelaar

De DAP Pure Club 12 is een actieve Hi-Fi speakerset met ingebouwde versterkers en dynamiek. Hij bestaat uit een 12" sub en twee 6" toppen met krasbestendige verf en stijlvolle metalen roosters om de gevaren van frequent toeren te overleven. De PURE-luidsprekers zijn veilig door iedereen te gebruiken. Ze zijn namelijk voorzien van 'built-in dynamics' waardoor luidsprekers niet overbelast kunnen raken. Daarnaast leveren ze een uitstekende frequentierespons op elk geluidsniveau. Je kunt zelfs het subwooferniveau aanpassen om het stevige basgeluid van de sub toe te voegen of te

verwijderen.

De Pure Club 12 is geschikt voor feesten thuis, in kleine zalen of voor optredens op kleine bijeenkomsten, zoals tentoonstellingen en rommelmarkten. Accessoires zijn beschikbaar om je plug & play set compleet te maken. Hierbij kun je denken aan kabels, statieven, transporthoezen en wielplaten.

Specificaties

Alles inklappen

Uitgangen

RMS-uitgangsvermogen Versterker

590 W

Piekuitgangsvermogen Versterker

1180 W

Hogetonenluidspreker Vermogen Topkast

120 W

Lagetonenluidspreker Vermogen Topkast

120 W

Subwoofervermogen

350 W

Uitgangconnector Passief Hoogdoorlaatfilter

Speaker Connector 4 pole

Main Uitgangen

2

Main Uitgangconnector

3-pin XLR

Ingangen

Mono Ingangen

2

Mono Ingangconnector

3-pin XLR, RCA, TRS balanced 6.3 mm

Mono Ingangsimpedantie

20000 Ω

Audio Specificaties

Totale Harmonische Vervorming (THD)

< 0.5 %

Signaal-ruisverhouding

> 100 dB

Stijgsnelheid

20 V/ μ s

Versterkertechnologie

Class AB

Dempingsfactor

100 :1

Topkast Impedantie

8 Ω

Subwoofer Impedantie

8 Ω

Luidsprekersysteem

Active Sub-Top Set

Luidsprekergevoeligheid (1 W/1 m)

95 dB

Subwoofergevoeligheid (1 W/1 m)

100 dB

Max. Geluidsdruk niveau Subwoofer op 1 m

125.4 dB

Max. Geluidsdruk niveau Topkast op 1 m

115.8 dB

Frequentierespons Minimaal

45 Hz

Frequentierespons Maximaal

20000 Hz

Crossover-frequentie Laag

125 Hz

Crossover-frequentie Hoog

2700 Hz

Diameter Woofer

12 "

Diameter Spreekspoel Woofer

2 "

Magneettype Woofer

Ferrite

Diameter Woofer Topkast

6.5

Diameter Spreekspoel Woofer Topkast

1.5

Magneettype Woofer Topkast

Ferrite

Diameter Hogetonenluidspreker

1 "

Diameter Spreekspoel Hogetonenluidspreker

1 "

Magneettype Hogetonenluidspreker

Neodymium

Subwoofer Afstraling Horizontaal

360 °

Subwoofer Afstraling Verticaal

180 °

Topkast Afstraling Horizontaal

90 °

Topkast Afstraling Verticaal

60 °

Geluidbewerking

Crossover Filtertipes

Butterworth

Crossover-steilheid

24 dB

Fase Omkeren

Yes

Elektrische Specificaties en Aansluitingen

Ingangsspanning

100-240 V AC 50/60 Hz

Vermogensverbruik

1000 W
Zekering
5 A
Power Connector In
Power Pro Blue
Power Connector Uit
Power Pro Grey

Mechanische Specificaties

Luchtcirculatie Versterker
Back to front
Versterkerkoeling
Axial fan
Hoogte Topkast
388 mm
Breedte Topkast
245 mm
Diepte Topkast
240 mm
Hoogte Subwoofer
507 mm
Breedte Subwoofer
450 mm
Diepte Subwoofer
595 mm
Materiaal
Wood
Materiaaldikte
12 mm
Gewicht Topkast
6.24 kg
Gewicht Subwoofer
27.42 kg
IP-waarde
IP20 (indoor use only)
Kleur
Black

Producteigenschappen

Polemout
35 mm
Elektronische Beveiliging
Clip limiter (fixed), Convection-fan, DC voltage, Softstart, Thermal
LED-indicators
Power, Protect
Draaibare Hoorn
No
Inzetbaar als Monitor/wedge
No
Speaker Grille Materiaal
Steel
Posities Luidsprekerhandvaten
Left side, Right side, Top
Wielen

None

Inbegrepen Items
Meegeleverde Kabels
powerCON cable
Meegeleverde Accessoires
User Manual

Productinformatie

Artikelnummer	D3760
Merk	DAP AUDIO
Is on Sale	Nee

