

K-PO SX-1000 SWR METER

€ 119,95

Excl. BTW: € 99,13

Afbeeldingen



Beschrijving

De K-PO SX-1000 is het meest compleet uitgeruste model uit deze serie. Het meet het voorwaartse vermogen, het gereflecteerde vermogen en de SWR. Twee frequentiemodi, S1: 1,8 - 160 en S2: 430 - 450 MHz / 800 - 930 MHz / 1240 - 1300 MHz, elk met hun eigen set connectoren aan de achterkant. De meter herkent automatisch het frequentiebereik in de S2-modus.

De meter heeft 1x UHF-vrouwelijke ingangsconnector en 1x UHF-vrouwelijke uitgangsconnector voor S1-modus en 1x N-vrouwelijke ingangsconnector en 1x N-vrouwelijke uitgangsconnector voor S2-modus.

Door het compacte formaat is deze meter geschikt voor het testen van zowel basis- als mobiele installaties en voor permanente installatie in uw opstelling.

Electrical data

- Backlight display / meter: Yes
- Impedance: 50 Ohm
- Power range: 1.8 - 160 MHz: 5 / 20 / 200 / 400 Watts / 430 - 1300 MHz: 200 Watts
- Accuracy: 5 Watts: $\pm 5\%$, / 20 Watts: $\pm 7.5\%$ / 200 Watts: $\pm 10\%$ / 400 Watts: $\pm 12.5\%$
- Minimum Power for SWR: 0.5 Watt
- Insertion loss: 1.8 - 160 MHz: 0.2 dB / 430 - 1300 MHz: 0.3 dB
- Testing function: SWR and Power (FWD and REF / AVG and PEP)
- Voltage: 13.8 Volt, for display lightning only
- 200 / 400 Watt power switch: Yes, on backside for S1 (1.8 - 160 MHz) mode only

- Maximum power handling S1: 400 Watts 25 sec on, 35 sec off
- Maximum power handling S2: 200 Watts 25 sec on, 35 sec off

Mechanical data

- Input connector: 1.8 - 160 MHz: UHF (PL) female / 430 - 1300 MHz: N female
- Output connector: 1.8 - 160 MHz: UHF (PL) female / 430 - 1300 MHz: N female
- Length: 150 mm
- Height: 65 mm
- Width: 100 mm
- Weight: 730 gram

Inside the box

- Meter: Yes
- DC power cable: Yes
- Installation manual: English
-

Productinformatie

Artikelnummer	SX1000
Merk	K-PO
Is on Sale	Nee

