

ARCHER WIFI 5 4G+ ROUTER

€ 152,50

Excl. BTW: € 126,03

Afbeeldingen



Beschrijving

Ethernet LAN-eigenschappen		Beveiliging	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK-encrypties
Ethernet LAN	Ja	Firewall	Domain Filter, IP, MAC Address Binding
Data-uitwisseling		DoS aanval preventie	Ja
UMTS bands ondersteund		IP-adresfilter	Ja
		Protocollen	
Poorten & interfaces		Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4	Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4, IPv6

Protocollen		Inhoud van de verpakking	
DHCP client	Ja	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Beveiliging		Inclusief AC-adapter	Ja
DMZ support	Ja	Certificaten	
VPN eigenschappen	PPTP VPN, IPSec VPN, OpenVPN	Certificering	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	CE, RoHS	
Kleur		Gewicht en omvang	
Kleur van het product	Zwart	Breedte	229 mm
WAN-verbinding		Diepte	160 mm
Ethernet WAN	Ja	Hoogte	37 mm
SIM-kaartsleuf	Ja	Technische details	
Draadloos LAN		Reset button	Ja
Wifi-band		Eisen aan de omgeving	
	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	Temperatuur, in bedrijf	0 - 40 °C
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 90 procent
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	5 GHz 867Mbit/s 2.4GHz 300 Mbit/s	Indicatie	
		LED-indicatoren	LAN, Power, WLAN
		Overige specificaties	
Netwerk		3G	Ja
Ethernet LAN	Ja	Antenne	
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Soort antenne	Extern
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10, 100, 1000 Mbit/s	Antennas quantity	2
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Afneembare antennes	Ja
		Energie	
		Type stroombron	AC, DC
		Spanning	12 V
Port forwarding	Ja	Output current	1.5 A
		Eisen aan de omgeving	

Gevoeligheid ontvanger

5 GHz: 11a
54M: -74
dBm, 11ac
HT20: -66
dBm, 11ac
HT40: -63
dBm, 11ac
HT80 : -59
dBm, 11n
HT20: -73
dBm, 11n
HT40: -70
dBm, 2.4
GHz: 11g
54M: -74
dBm, 11n
HT20: -72
dBm, 11n
HT40: -69
dBm

Temperatuur bij opslag

-40 - 70
°C

Luchtvochtigheid bij opslag

5 - 90
procent

Minimale systeemeisen**Ondersteunt Windows**

Ja

Ondersteunt Linux

Ja

Ondersteunt Mac-besturingssysteem

Ja

Mobiel netwerken

4G	Ja
3G standaarden	HSPA,HSPA+,UMTS
4G frequentie ondersteund	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM card type	NanoSIM
Netwerk type	4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz) TDD-LTE: B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS: B1/B5/B8 (2100/850/900 MHz)

Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	4
USB-poort	Nee
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Productinformatie

Artikelnummer	MR600
Merk	TP-LINK
Is on Sale	Nee

