

POWER SUPPLY 750W BRONZE V2

€ 94,95

Excl. BTW: € 78,47

Afbeeldingen



Beschrijving

Productinformatie

Energie		Prestatie	
Voeding	750 W	Bedoeld voor	PC
Totaal vermogen	750 W	Vormfactor van de voeding (PSU)	ATX
AC-ingangsspanning	220 - 240 V	80 PLUS certificatie	80 PLUS Bronze
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	ATX version	2.52
Stroom	6 A	Bearing technologie	HDB
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	120 W	Certificering	CCC, CE, TUV-RH, RCM, EAC, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB
Gecombineerd vermogen (+12V)	744 W		
Gecombineerd vermogen (+5V)	120 W		
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W		
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W		
Max huidige output (+3.3V)	20 A	Design	
Max huidige output(+12V)	62 A	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output (+5V)	20 A	Type koeling	Actief
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Ventilator diameter	12 cm
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Houd-tijd	14 ms	Aan/uitschakelaar	Ja
Efficiëntie	88 procent	Gewicht en omvang	
Vertragingsbereik Power Good-sigitaal	100 - 500 ms	Breedte	150 mm
Stroomspanning bescherming	Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Onder spanning	Diepte	140 mm
		Hoogte	86 mm
		Gewicht	1,27 kg
		Verpakking	
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	190 mm
Motherboard power connector	24-pin ATX	Diepte verpakking	245 mm
Aantal SATA power connectors	6	Hoogte verpakking	110 mm

Peripheral (Molex) power connectors (4-pin)	3	Gewicht verpakking	1,67 kg
EPS power connector (8-pin)	Ja	Overige specificaties	
EPS-voedingsconnector (4+4 pin)	Ja	Geluidsniveau (stille modus, 50%)	20,3 dB
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4	Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)	
ATX Power connector (24-pin)	Ja		
Bekabelingstype	Vast		
PCI Express power connectors (6-pins)	0		

Productinformatie

Artikelnummer	MWE750B
Merk	COOLER MASTER
Is on Sale	Nee

