


BACK-UPS 750VA

€ 119,00

Excl. BTW: € 98,35

Afbeeldingen



Beschrijving

Kenmerken		Accu/Batterij	
UPS-topologie	Line-interactive	Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Output power capacity	750 VA		
Uitgangsvermogen	410 W	Typische backup tijd op volledige lading	1 min
Golfvorm	Sinus	Typische backup tijd op halve lading	8,5 min
Ingang operation voltage (min)	140 V	Acculevensduur (max)	2 jaar
Ingang operation voltage (max)	300 V	Accu/Batterij oplaadtijd	6 uur
Frequentie	50/60 Hz	Design	
Uitgang operation voltage (min)	230 V	Vormfactor	Compact
Uitgang operation voltage (max)	230 V	Kleur van het product	Zwart
Output frequentie	50/60 Hz		

Uitgangsfrequentieregeling	0.5 Hz	Snoerlengte	1,2 m
Uitgangsspanningsregeling	10 procent	LED-indicatoren	Ja
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja	Internationale veiligheidscode (IP)	IP20
Surge energy rating	273 J	Certificering	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2
Responstijd	6 ms		
Input vermogensfactor	0,63		
Geluidsniveau	40 dB	Eisen aan de omgeving	
Spanningsbeveiliging	Ja	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Geluidsalarm(en)	Ja	Temperatuur bij opslag	-15 - 40 °C
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij laag batterijniveau	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Poorten & interfaces		Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Stopcontacttypes	Type F	Technische details	
Stekker	Type F	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Aantal AC uitgangen	4 AC- uitgang(en)	Gewicht en omvang	
USB-poort	Ja	Breedte	120 mm
Aantal USB 2.0-poorten	1	Diepte	355 mm
USB-poorttype	USB Type-B	Hoogte	160 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2	Gewicht	5,4 kg
		Breedte verpakking	197 mm
		Diepte verpakking	430 mm
		Hoogte verpakking	250 mm
		Gewicht verpakking	5,9 kg
		Verpakking	
		Meegeleverde kabels	Stroomingangskabel
		Gebruikershandleiding	Ja

Artikelnummer	BX750MI
Merk	APC
Is on Sale	Nee



Productinformatie