

DIN-RAIL 30MM VOEDING 75W 12V/6.3A

€ 29,95

Excl. BTW: € 24,75

Afbeeldingen



Beschrijving

XDR-75E-12 DIN-Rail Voeding – 75W, 12V

De XDR-75E-12 is onderdeel van de XDR-75E serie: een economische, compacte en ultra-slanke 75W AC/DC DIN-railvoeding ontworpen voor industriële toepassingen. Dankzij de smalle 30 mm behuizing is deze voeding ideaal voor installaties waar ruimte beperkt is. De brede ingangsspanning maakt het product wereldwijd inzetbaar.

Met een efficiëntie tot 89% en een stand-by verbruik van minder dan 1W, draagt deze voeding bij aan energiebesparing

en milieuvriendelijke werking.

Belangrijkste specificaties:

- **Ingangsspanning:** 85–264V AC (met PFC), 120–370V DC
- **Uitgangsspanning:** 12V DC
- **Uitgangsstroom:** 6,3A
- **Vermogen:** 75,6W
- **Efficiëntie:** tot 89%
- **Stand-by verbruik:** < 1W
- **Afmetingen (BxHxD):** 30mm x 125,2mm x 116mm
- **Koeling:** fanless ontwerp (vrije luchtconvectorie)
- **Montage:** DIN-rail TS-35/7.5 of 15

Beveiligingsfuncties:

- Kortsluitbeveiliging
- Overbelasting
- Overspanning
- Overtemperatuur
- **Constance stroombegrenzing**
- **DC OK-relaiscontact** (voor spanningsbewaking)

Omgevingscondities:

- **Bedrijfstemperatuur:** -40°C tot +70°C (volledige belasting tot +50°C)
- **Overspanningscategorie:** OVC III

Certificeringen:

- UL61010, TÜV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN61558-1/-2-16, BS EN EN61010
- CB IEC62368-1, IEC61558-1, IEC61010
- RCM, AS/NZS 61558-1/-2-16
- BSMI CNS15598-1, CCC GB4943.1

Toepassingen:

- Industriële besturingssystemen
- Halfgeleiderproductieapparatuur
- Fabrieksautomatisering
- Elektromechanische systemen
- Acculaders

Artikelnummer	XDR75E12
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

