

DIN-RAIL 40MM VOEDING 240W 24V/10A

€ 67,51

Excl. BTW: € 55,79

Afbeeldingen



Beschrijving

XDR-240E-24 DIN-Rail Voeding – 240W, 24V

De XDR-240E-24 is onderdeel van de XDR-240E serie: een ultra-slanke en kostenefficiënte industriële DIN-railvoeding met een vermogen van 240W. Dankzij de smalle behuizing van slechts 40 mm breed bespaar je waardevolle ruimte in je schakelkast, terwijl je profiteert van krachtige prestaties en betrouwbare werking, zelfs onder zware omstandigheden.

Met een breed ingangsspanningsbereik van **85–264V AC** (met actieve PFC) of **120–370V DC**, is deze voeding geschikt

voor wereldwijde toepassingen in o.a. industriële besturing, automatisering, halfgeleiderapparatuur, elektromechanische systemen en acculaders.

Belangrijkste specificaties:

- **Ingangsspanning:** 85–264V AC (met PFC) of 120–370V DC
- **Uitgangsspanning:** 24V DC
- **Uitgangsstroom:** 10A
- **Vermogen:** 240W
- **Efficiëntie:** typisch 95,2%
- **Stand-by verbruik:** < 1,2W
- **Afmetingen:** 40 x 125,2 x 117 mm (B x H x D)
- **Koeling:** fanless ontwerp met natuurlijke luchtcirculatie
- **Montage:** DIN-rail (TS-35/7.5 of 15)

Beschermingsfuncties:

- Kortsluiting
- Overbelasting
- Overspanning
- Oververhitting
- Constante stroombegrenzing
- DC OK-relaiscontact voor statusbewaking

Temperatuurbereik:

- **Bedrijfstemperatuur:** -40°C tot +70°C
- **Volledige belasting gegarandeerd tot:** +50°C

Veiligheids- en keurmerken:

Voldoet aan internationale normen zoals:

- **UL61010, EN/IEC 62368-1, EN/IEC 61558-1/-2-16, EN/IEC 61010**
- **CB, RCM, BSMI, CCC, en meer**

Overvoltagecategorie: III (OVC III)

Artikelnummer	XDR240E24
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

