

MEDIASPELER USB/SD/BT

€ 225,00

Excl. BTW: € 185,95

Afbeeldingen



Beschrijving

De DAP MP-300SBU is een professionele USB, SD-kaart en BT 5.3 audiospeler ontworpen om in een 19" rack te passen. Hij is ideaal voor het afspelen van achtergrondmuziek in restaurants, cafés en bars, maar ook voor fitness- en aerobics-toepassingen dankzij de pitch- en tempofuncties. Hij heeft een RCA-lijnuitgang aan de achterkant met een volumeregelaar aan de voorkant en een set gebalanceerde XLR-uitgangen.

De MP-300SBU ondersteunt een maximale opslagcapaciteit van 256 GB en speelt FLAC-, MP3- en WAV-formaten af met een samplefrequentie tot 48 kHz. Het A2DP-profiel wordt ondersteund voor BT-verbindingen. Bedieningsknoppen en een 3,2 inch display zorgen voor eenvoudige bediening van het afspelen, inclusief de bediening van via BT aangesloten apparaten. Een handige functie is de mogelijkheid om het volgende nummer in een wachtrij af te spelen.

Specificaties

Uitgangen

Main Uitgangen 1

Main Uitgangsconnector 3-pins XLR, RCA

Weergave

Ondersteunde Audiobestandstypen FLAC, MP3, WAV

Ondersteund formaat exFAT, FAT16, FAT32

Maximale Opslaggrootte 256 GB

Media In/uitgang USB-A, SD-kaart

USB-type 2.0

Bemonsteringsfrequentie 48 kHz

Afspeelfuncties Omhoog (Overslaan), Omlaag (Overslaan), Afspelen, Pauze, Stop, Tijd, Map, Herhaal

Audio Specificaties

Totale Harmonische Vervorming (THD) < 0,005 %

Signaal-ruisverhouding > 70 dB

Frequentierespons Minimaal 20 Hz

Frequentierespons Maximaal 20000 Hz

Draadloze Specificaties

Bluetooth-versie 5.3

Bluetooth-audioprofiel A2DP

Bluetooth-bereik 20 m (65.617 ft)

Aansturing en Programmering

Schermd LCD

Schermgrootte 3.2 "

Elektrische Specificaties en Aansluitingen

Ingangsspanning 100-240 V AC 50/60 Hz

Vermogensverbruik 6 W

Power Connector In IEC

Mechanische Specificaties

Hoogte (mm) 44.45 mm (1.75")

Diepte (mm) 168 mm (6.614")

Breedte (mm) 482 mm (18.976")

Installatiediepte (excl. Connector) 154 mm (6.063")

Flightcasebreedte 19"

Hoogte-eenheden 1 U

Behuizing Staal

Kleur Zwart

Gewicht 1.6 kg (3.527 lb)

IP-waarde IP20 (Alleen Binnengebruik)

Producteigenschappen

LED-indicators Power

Thermische Specificaties

Maximale Omgevingstemperatuur 50 °C (122 °F)

Minimale Omgevingstemperatuur -20 °C (-4 °F)

Inbegrepen Items

Meegeleverde Kabels IEC-kabel

Artikelnummer	MP300SBU
Merk	DAP
Is on Sale	Nee

