




+9V 0.5A INPUT 11.0-34V SIP3

€ 8,25

Excl. BTW: € 6,82

Afbeeldingen



Beschrijving

+9V 0.5A INPUT 11.0-34V SIP3

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsmodus	buck
Package/Case	SIP3
Uitgangsvermogen	7.5 W
Uitgangsspanning	9 V
Uitgangsstroom	0.500 A
RoHS	Conform
Fabrikant	HN-Power
Serie	RIM78

Kenmerk	Waarde
Productgroep	M5422
Toepassing	ITE, Industry
Afmetingen (L × B × H)	11.68 × 7.5 × 9.65 mm
Verpakking	Tube
Gewicht	2 g
Garantie	1 jaar
MTBF	4,500,000 h
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot 85 °C
Opslagtemperatuur	-40 °C tot 125 °C
Ingangsspanning (DC)	11 V – 34 V
Efficiëntie	92 %
Aansluiting (ingang)	THT
Max. uitgangsspanning	9 V
Uitgangsspanningstolerantie	-2 %
Ripple & Noise	60 mVp-p
Kortsluitbeveiliging	ja
Aansluiting (uitgang)	THT
Max. capacatieve belasting	220 µF

Productinformatie

Artikelnummer	RIM78MO90
Merk	HN POWER
Is on Sale	Nee

