

DIP SCHAKELAAR 8 POLIG LOW PROFILE

€ 2,42

Excl. BTW: € 2,00

Afbeeldingen



Beschrijving

Specificaties

aantal schakelaars: 8

afmetingen:

A: 21.40mm

B: 17.78mm

materiaal en afwerking:

basis en huls: UL94-VO, PBT versterkt met glasvezel

hendel: UL94-VO, PBT versterkt met glasvezel

aansluitingen: messing

contacten: koperlegering

vergulde contacten: 3 micro inches goud op 50 micro inches nikkel

vertinde aansluitingen: 90/10 soldeer

elektrische en mechanische specificaties:

contacten (carry):

(a): 50Vdc 100mA indien gesloten

(b): 24Vdc 50mA bij maak-en-verbreek

contactweerstand (bij stroom 100mA):

(a): aanvankelijk max. 30mohm

(b): 100mohm max. na levensduurtest

isolatieweerstand (bij 500Vdc): min 1000Mohm tussen aangrenzende aansluitingen

capaciteit: 5pF tussen aangrenzende aansluitingen

diëlektrische sterkte: 500Vdc / 1 minuut

werktemperatuur: geen defecten indien gebruikt tussen -40°C en +70°C

shock: DIP schakelaars weerstaan aan zaagtandgolven van 20g 11ms, waarbij de contacten niet langer dan 10ms open staan

vibratie: MIL-STD-202F-methode 201A, frequentie : 10-55-10Hz/1 min., richting : X, Y, Z drie richtingen die loodrecht op elkaar staan. Geen mechanische schade of verandering van schakelaarstand tijdens of na het testen.

merktekens: speciale merktekens aan de zij- of bovenkant zijn optioneel

verpakking:

alle DIP schakelaars worden verzonden in een standaard IC buis met alle polen in de off-stand

Productinformatie

Artikelnummer	DS-08L
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

