

MULTIMETER DIGITAAL

€ 47,50

Excl. BTW: € 39,26

Afbeeldingen



Beschrijving

Kenmerken

batterij-laag indicatie, bescherming tegen overbelasting en auto power-off
transistor-, diode- en continuïteitstest
DC stroom 10A (max.10 seconden elke 15 minuten), DC spanning max. 600V
AC stroom 10A (max.10 seconden elke 15 minuten), AC spanning max. 600V
weerstandmetingen: max. 20Mohm
capaciteitsmetingen: van 200nF tot 20μF
frequentiemetingen: max. 20kHz
temperatuurbereik: 0°C tot 40°C via ingebouwde sensor
meetbereik K-thermokoppel: -50°C tot 400°C
met beschermhoes
verpakking: doos
CAT. II 600V
Belangrijke veiligheidsinformatie

Specificaties

DC spanning: 200m/2/20/200/600V
basisnauwkeurigheid: ± 0.8% vd uitl. ± 2 digits
ingangsimpedantie: 10Mohm
max. ingang: 600V
AC spanning: 20/200/600V
basisnauwkeurigheid: ± 0.8% vd uitl. ± 3 digits
ingangsimpedantie: 10Mohm
frequentiebereik: 40-400Hz
max. ingang: 600V
DC stroom: 20m/200m/10A

basisnauwkeurigheid: $\pm 1.5\%$ vd uitl. ± 2 digits ($\pm 2.0\%$ vd uitl. ± 5 digits voor het 10A-bereik)
 bescherming tegen overbelasting: 200mA herstelbare zekering + 10A zekering (FF10N) voor het 10A-bereik
 AC stroom: 20m/200m/10A
 basisnauwkeurigheid: $\pm 1.8\%$ vd uitl. ± 2 digits ($\pm 3.0\%$ vd uitl. ± 7 digits voor het 10A-bereik)
 bescherming tegen overbelasting: 200mA herstelbare zekering + 10A zekering (FF10N) voor het 10A-bereik
 weerstand: 200/2k/20k/200k/2M/20M
 basisnauwkeurigheid: $\pm 1.2\%$ vd uitl. ± 2 digits ($\pm 1.8\%$ vd uitl. ± 2 digits voor het 20M-bereik)
 bescherming tegen overbelasting: -
 capaciteit: 200n/2 μ /20 μ F
 nauwkeurigheid: $\pm 4\%$ vd uitl. ± 5 digits
 inductie: -
 nauwkeurigheid: -
 frequentie: 20kHz
 basisnauwkeurigheid: $\pm 1.5\%$ vd uitl. ± 5 digits
 bescherming tegen overbelasting: 250V DC/AC
 temperatuur: -50°C tot 400°C (sondetip, max. 5s)
 basisnauwkeurigheid: $\pm 0.75\%$ vd uitl. $\pm 3^\circ\text{C}$
 buiten-bereik indicatie: ja, "1"
 continuïteitsbuzzer: ja
 transistortest: ja
 diodetest: ja
 batterij-laag indicatie: ja
 max. display: 1999
 afmetingen LCD: 31 x 61mm
 bereikinstelling: manueel
 data-hold functie: neen
 achtergrondverlichting: neen
 afmetingen: 189 x 91 x 32mm
 gewicht (met batterij): 240g
 voeding: 9V-batterij
 verpakking: doos
 accessoires: handleiding / meetsnoeren / beschermhoes / batterij / temperatuursonde
 auto power-off: ja
 Verpakkingsinfo

Productinformatie

Artikelnummer	DVM892
Merk	VELLEMAN
Is on Sale	Nee

