

PROFESSIONEEL DRAADLOOS WEERSTATION MET GEGEVENSVERWERKING

€ 158,99

Excl. BTW: € 131,40

Afbeeldingen



Beschrijving

Kenmerken

- radiogestuurde tijd en datum via DCF77
- weergave van alle weersgegevens met programmeerbare alarmfunctie en alle minimum- en maximumwaarden met uur en datum van opmeting
- weergave van de temperatuur en de relatieve vochtigheidsgraad in °C of °F
- weergave van de vochtigheid binnen- en buitenshuis
- weergave van de dag, datum, maand, tijd (12/24u), tijdzone
- windsnelheid in mph, km/s, m/s, knopen of beaufort
- weergave van de windrichting via een kompas op het lcd-scherm
- weergave van de temperatuur bij windstilte
- weergave van de temperatuur bij dauwpunt
- weersvoorspelling aan de hand van weersymbolen (zonnig, bewolkt, regenachtig)
- weergave van de weertendens
- stormalarm
- achtergrondverlichting met led
- simultane weergave van de weersgegevens met gebruikersinstellingen
- aansluiting op pc via COM-poort
- mogelijkheid om alle weersgegevens afkomstig van het weerstation en de opgeslagen weersgegevens (tot 175 sets) met instelbaar meetinterval op te slaan op uw pc
- compatibel met Microsoft® Windows® Vista® (niet compatibel met Windows® 7)
- extra/reserve buitensensor: WS2300/TH
- reserve anemometer: WS2350/WM
- reserve pluviometer: WS2300/RM

Specificaties

gegevens buitenshuis:

- zendafstand: ± 100m
- temperatuurbereik: -29.9°C ~ 69.9°C (0.1°C resolutie)
- bereik relatieve vochtigheidsgraad: 1% ~ 99% (1% resolutie)
- weergave regenval:
 - 0 ~ 999.9mm (regenval gedurende 1h en 24h)
 - 0 ~ 2499.9mm (totale regenval)
- resolutie regenval: 0.5mm
- windsnelheid: 0 ~ 180km/h or 0 ~ 49.9m/s (0.1m/s resolutie)

gegevens binnenshuis:

- temperatuurbereik: -9.9°C ~ 59.9°C (0.1°C resolutie)
- bereik relatieve vochtigheidsgraad: 1% ~ 99% (1% resolutie)
- interval druk/temperatuur: 15s
- interval vochtigheidsgraad: 30s
- bereik luchtdruk: 300hPa ~ 1099hPa (0.1hPa resolutie)
- tijdsduur alarm: ± 2 min.

gegevensoverdracht: 433MHz

◦ draadloos:

- meetinterval thermo-/hygrometer: 32s (wind > 10m/s), 128s (wind < 10m/s)

◦ bekabeld:

- meetinterval thermo-/hygrometer: 8s

voeding:

- hoofdeenheid: 3 x 1.5V AA-batterijen (LR6C, niet meegelev.)
- thermo-/hygrometer: 2 x 1.5V AA-batterijen (LR6C, niet meegelev.)

afmetingen:

- hoofdeenheid: 170 x 32 x 139mm
- thermo-/hygrometer: 72 x 73 x 136mm
- regensensor: 140 x 70 x 137mm
- windsensor: 250 x 278 x 78mm

gewicht:

- hoofdeenheid: 320g
- thermo-/hygrometer: 160g
- regensensor: 220g
- windsensor: 160g

Productinformatie

Artikelnummer	WS2355
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

