

## ROOKDETECTOR VOOR ALARM CENTRALE

€ 60,96

Excl. BTW: € 50,38

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Optische rookdetector die snel een beginnende brand detecteert, vooral als het gaat om smeulende stoffen. De detector is bestand tegen stof, insecten, vochtigheid en sterke luchtstromen. De optische analyse is gebaseerd op het verspreidingspatroon van rook en op de infrarode lichtstraal die wordt uitgezonden door een LED. Deze IR straal wordt geanalyseerd door een fotodiode. De analysekamer wordt afgeschermd door een behuizing in roestvrij staal. Het apparaat is tevens uitgerust met een labyrint : de rook wordt in de detector toegelaten maar wordt onttrokken aan de invloed van het licht buitenaf.

### Specificaties

voedingsspanning: 8-16Vdc

ruststroom: 70µA

alarmstroom: max. 50mA

lichtbron: IR LED

afmetingen: 84(Ø) x 70mm (zonder steun)

gewicht: 225g (met steun)

normen: EN54-7, BS5445-7, UL-268

relaisuitgang: NC - NO 24Vdc/1A

omgevingstemperatuur: 0°C - 50°C

## Productinformatie

---

Artikelnummer	HAA75
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

