

TUIMEL 4XOM 2ST 5A SOLDEER

€ 5,14

Excl. BTW: € 4,25

Afbeeldingen



Beschrijving

Specificaties

- schakelstand:
 - 2-3, 5-6, 8-9, 11-12: ON
 - OPEN: GEEN
 - 2-1, 5-4, 8-7, 11-10: ON
- contacten: 5A met resistieve belasting van 120Vac of 12Vdc
- elektrische levensduur: 50000 maak-en-verbreekcycli bij max. belasting
- contactweerstand: aanvankelijk max. 10mohm bij 2-4Vdc / 100mA voor zowel vergulde als verzilverde contacten
- isolatieweerstand: aanvankelijk max. 10mohm bij 2-4Vdc / 100mA voor verzilverde en vergulde contacten
- diëlektrische sterkte: 1000Vrms op zeeniveau
- werktemperatuur: -30°C tot +85°C
- materialen:
 - huls: diallyl phthalaat (DAP)
 - rockers: nylon
 - schroefdraad: vernikkeld messing
 - behuizing: roestvrij staal
 - aansluiting/steun voor schakelaar: messing, elektrolytisch aangebracht

- contacten: verzilverd
- middencontact: verzilverd messing

Productinformatie

Artikelnummer	8401J3
Merk	Brand

