

**SOLDEER- EN DESOLDEERSTATION MET VARIABLE TEMPERATUUR  
100W/230V**

**€ 569,00**

Excl. BTW: € 470,25

**Afbeeldingen**



**Beschrijving**

**Kenmerken**

geïsoleerde voeding: hoogwaardige transformator van 32VAC speciaal ontworpen voor het solderen zonder lood/desolderen

digitale uitlezing voor zowel de soldeerbout als de desoldeerbout

stabiliteit van temperatuur: temperatuur van de punt is nauwkeurig tot op  $\pm 3^{\circ}\text{C}$  ( $6^{\circ}\text{F}$ )

beschermd tegen stroompieken: geen storing van andere toestellen dankzij het gearde ontwerp en de nuldoorgangsschakeling

elektronische temperatuurregeling: temperatuur wordt elektronisch geregeld, u hoeft de punt dus niet te vervangen

vacuumschakelaar: de zuigfunctie wordt gestuurd door een makkelijk te bedienen thyristorschakelaar op het handvat

soldeer-/desoldeerbout: soldeerbout (met klein ergonomisch handvat) en desoldeerbout zijn afneembaar voor makkelijk gebruik en onderhoud

pomp: de onafhankelijke vacuümpomp zorgt voor een doorlopende en onderhoudsvrije werking

storingsdetector voor het verwarmingselement en de sensor

energiebesparende functie

standaard desoldeerpunt (meegelev.): BITDEST2 (1.2mm)

opties:

◦ reservedesoldeerpunten:

■ 1.2mm: BITDEST2

■ 1.0mm: BITDEST3

■ 1.5mm: BITDEST4

◦ reservefilter: FILT/DES2

◦ reservesoldeerpunten:

■ 0.2mm: BITSSC1

■ 0.8mm: BITSSC2

◦ reservedesoldeerbout: VTSSD3/DESOL

◦ reservesoldeerbout: VTSSC7/SP3

◦ reserve-ontstopveer: VTSSD/SP2

◦ huls voor soldeerpunt: VTSSC7/SP4

◦ huls voor desoldeerpunt: VTSSD3/SP2

◦ verwarmingselement voor desoldeerbout: VTSSD3/SP1

Specificaties

voedingsspanning: 230Vac

verwarmingselement: 100W / 32Vac

werkspanning vacuüm pomp: 230Vac netspanning

temperatuurbereik:

◦ solderen: 150-480°C (302-896°F)

◦ desolderen: 300-450°C (572-842°F)

afmetingen: 280 x 190 x 135mm

gewicht: 6.5kg

## Productinformatie

Artikelnummer	VTSSD3
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

