

VOEDING 9V 6000MA GESCHAKELD

€ 27,95

Excl. BTW: € 23,10

Afbeeldingen



Beschrijving

Universal AC input / Full range
3 pole AC inlet IEC320-C14
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage/ Over temperature
Fully enclosed plastic case
Approvals: UL / CUL / TUV / BSMI / CCC / CB / FCC / CE
Class power (with earth pin)
Pass LPS
LED indicator for power on
No load power consumption<0.3W
ENERGY STAR compliant
Meet EISA 2007(Energy Independence and Security Act)

Specificaties

uitgangsspanning: 9V
uitgangsstroom: 6A
lastregulatie: $\pm 5\%$

rimpel: 100mVp-p
nauwkeurigheid spanning: $\pm 5\%$
lijnregulatie: $\pm 1\%$
kenmerken ingang:
spanning: 90 - 264Vac
frequentie: 47 tot 63Hz
inschakelstroom: 65A max. @ 230Vac
lekstroom: 0.75mA/240VAC
kenmerken uitgang:
beveiliging tegen kortsluiting: doorlopend
werktemperatuur: 0°C tot +40°C
kabel lengte: 1,2m
connector: 2.1x5.5mm
afmetingen: 125 x 50 x 31.5mm

Productinformatie

Artikelnummer	PSS0960
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

