

VOEDING 24V 6670MA GESCHAKELD MET 4 POLIGE PLUG R7B

€ 77,95

Excl. BTW: € 64,42

Afbeeldingen



Beschrijving

Universal AC input / Full range
3 pole AC inlet IEC320-C14
Built-in active PFC function, PF>0.95
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Fully enclosed plastic case
Approvals: UL / CUL / TUV / BSMI / CCC / CB / FCC / CE
Class power (with earth pin)
LED indicator for power on
No load power consumption<0.5W
Meet EISA 2007(Energy Independence and Security Act)

Specificaties

uitgangsspanning: 24V

uitgangsstroom: 6.67A

lastregulatie: $\pm 3\%$

rimpel: 100mVp-p

nauwkeurigheid spanning: $\pm 3\%$

lijnregulatie: $\pm 1\%$

kenmerken ingang:

spanning: 85 - 264Vac

frequentie: 47 tot 63Hz

inschakelstroom: 120A max. / 230Vac

kenmerken uitgang:

beveiliging tegen kortsluiting: doorlopend

werktemperatuur: -30°C tot $+70^{\circ}\text{C}$

kabellengte: 1,0m

connector: 4 polig (R7B)

Productinformatie

Artikelnummer	PSS2466
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

