

VOEDING 48V 4600MA GESCHAKELD

€ 99,95

Excl. BTW: € 82,60

Afbeeldingen



Beschrijving

Universal AC input / Full range
3 pole AC inlet IEC320-C14
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Fully enclosed plastic case
Approvals: UL / CUL / TUV / BSMI / CCC / CB / FCC / CE
Class power (with earth pin)
LED indicator for power on
No load power consumption < 0.5W
ENERGY STAR compliant
Meet EISA 2007 (Energy Independence and Security Act)
Built-in active PFC function, PF > 0.91

Specificaties

uitgangsspanning: 48V
uitgangsstroom: 4.6A
lastregulatie: $\pm 2\%$
rimpel: 240mVp-p
nauwkeurigheid spanning: $\pm 2\%$
lijnregulatie: $\pm 1\%$
kenmerken ingang:
spanning: 90 - 264Vac
frequentie: 47 tot 63Hz
inschakelstroom: 120A max. / 230Vac
lekstroom: 1.5mA/240VAC
kenmerken uitgang:
beveiliging tegen kortsluiting: doorlopend
werktemperatuur: 0°C tot +40°C
kabel lengte: 1,0m
connector: 4 polig (R7B)

Productinformatie

Artikelnummer	PSS4846
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

