

GESCHAKELDE VOEDING 12V 250MA 3W ROND MODEL 50MM

€ 34,94

Excl. BTW: € 28,88

Afbeeldingen



Beschrijving

Moderne SmartHome oplossingen worden steeds meer ingezet in de moderne gebouwinstallatie en daarmee ook een groot aantal elektronische apparaten en componenten, die in plaats van 230 VAC een efficiënte gelijkspanningvoeding

nodig hebben. De mini-netvoedingen uit de RAC03-SCR/277 serie zijn ontwikkeld voor de montage in normale in de handel verkrijgbare inbouwdozen en kunnen vanwege de ronde en bijzonder platte vorm snel en eenvoudig worden geïmplementeerd zonder dat renovatiewerkzaamheden nodig zijn. De slechts 11 mm dunne schijven kunnen zonder problemen bijv. achter schakelaars of dimmers worden gemonteerd, zodat vanaf nu ook gelijkspanning uit "de doos" komt, zoals men dit voor "SmartHome"-toepassingen wenst.

De mini-netvoeding bereikt bij een vermogen van 3 W een uitstekend rendement van maximaal 78%. Met het groteingangsspanningsbereik van 85 tot 305 VAC is deze wereldwijd te gebruiken. Bij een uitgangsspanning van 5 V/DC zijn stromen tot 600 mA beschikbaar. Met een stand-by verbruik van slechts 40 mW is de mini-netvoeding bijzonder energiezuinig en blijft 12,5 keer beneden de kengetallen uit de EuP-richtlijn. De module is bij de uitgang tot 3 kVAC geïsoleerd en werkt betrouwbaar bij omgevingstemperaturen tot +85 °C.

De serie is optimaal geschikt voor gebruik thuis en op kantoor en voor een groot aantal toepassingen in gebouwenautomatisering, veiligheidssystemen of communicatievoorzieningen.

- Voor inbouw in DIN inbouwdozen
- Overstroombeveiliging
- Uitgang 12 V/DC / 250 mA
- 3 W vermogen
- Schakelend
- Ingangsspanningsbereik 85 - 305 V/AC
- Afmetingen (calc.) (Ø x h) 50.3 mm x 11.0 mm

Productinformatie

Artikelnummer	RAC03/12
Merk	RECOM

