

**DIGITAAL CODEKLAVIER MET KAARTLEZER - 3 RELAISUITGANGEN -  
WEERBESTENDIG**

**€ 79,94**

Excl. BTW: € 66,07

**Afbeeldingen**



**Beschrijving**

**Kenmerken**

- touchpad met achtergrondverlichting
- weerbestendige behuizing geschikt voor inbouw in muur
- functioneert met pincodes & EM-kaarten
- autonome of afzonderlijk gecodeerde werking
- kan als autonome elektrische deurbeveiliging of in combinatie met meerdere toetsenborden gebruikt worden
- deur en alarm in-/uitschakelen
- programmeerbare timer met zeer groot bereik voor relaisuitgang: 1 seconde tot meer dan 24 uren

- klavier met 3 relaisuitgangen voor uitgang 1, 2 met standaard NC/NO contacten en een deurbelknopcontact en opencollectoruitgang voor uitgang 3
- gebruikers voor uitgang 1: 1000 (pincodes en/of kaarten) + 50 duress-codes
- gebruikers voor uitgang 2: 100 (pincodes en/of kaarten) + 10 duress-codes
- gebruikers voor uitgang 3: 100 (pincodes en/of kaarten) + 10 duress-codes
- 50 bezoekerscodes voor uitgang 1; eenmalig gebruik of geldig gedurende 1-99u.
- meer dan 100 miljoen combinaties mogelijk voor de gebruikerspincodes
- supergebruikerscode activeert alle uitgangen en stelt of reset vertragingstijd in voor uitgang 1
- Wiegand data-uitgang voor het ingeven van geldige pincodes (34 bits) en lezen van EM-kaarten (26 bits)
- eenvoudige leesmodus zorgt voor het uitsturen van Wiegand data voor het invoeren van alle pincodes en het lezen van kaarten
- ingebouwde uitbreidbare I/O-poorten voor een gecodeerde verbinding tussen meerdere keypads
- kaartlezer compatibel met alle standaard 125kHz proximity EM-kaarten en sleutelhangers
- programmeerbare egress-knop: u kunt een vertraging of een waarschuwing instellen/programmeren zodat de deur zich opent door heel even op de knop te drukken of ingedrukt te houden.
- gemeenschappelijke, gegroepeerde en persoonlijke gebruikerspincodes voor het gebruik met de EM-kaart (verschillende veiligheidsniveaus)
- ON/OFF selecteerbaar voor geluidssignaal, knipperend stand-by led-aanduiding & toetsverlichting
- ingangsaansluitingen voor deursensor, uitgangsknop en uitgang, 1 vertragsmechanisme
- optioneel:
  - toegangskaart: [HAA2866/TAG: OPTIONELE TOEGANGSKAART \(BADGE\) VOOR HAA2866 - HAA2890](#)
  - toegangskaart-sleutelhanger: [HAA2866/TAG2: OPTIONELE KAART \(BADGE\) VOOR HAA2866 - HAA2890 - SLEUTELHANGER](#)
- handleiding: enkel beschikbaar in het Engels

## Specificaties

- voeding: 11 - 15 VDC
- stroom: 60 - 150 mA
- opencollectoruitgangen voor duress, alarm, actieve uitgang, vergrendeling en uitgang 3, max. 100mA sink/24 Vdc
- relaisuitgang 1: solid state relais, elektrisch vergrendeld of onvergrendeld is selecteerbaar, 3 A / 16 VDC max.
- relaisuitgang 2: NC+ NO potentiaalvrij contact 1 A / 24 VDC max.
- relaisuitgang 3: NO potentiaalvrij contact voor belknop, 1 A / 24 VDC max.
- sabotagecontact: NC potentiaalvrij contact 50 mA / 24 VDC
- werktemperatuur: -20 °C tot +70 °C
- vochtigheidsgraad: 5-95 % RH, niet-condenserend
- IP-waarde: IP55
- behuizing: ABS
- gewicht: 200 g
- afmetingen (H x B x D): 126 x 75 x 35-40 mm

## Productinformatie

Artikelnummer	HAA2866N
Merk	Brand

