Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

VENTILATOR 5V/DC VAPOLAGER 30X30X10MM 9,3M3/H 23DB

€ 9,86
Excl. BTW: € 8,15

Afbeeldingen

Beschrijving

Design

Motor:	Patented One-phase Single Coil

	DC Brushless Motor Design
Nr. of Motor Poles:	8
Frame, Impeller:	Filled Thermoplastic PBT (UL94V-0)
Bearing System:	Vapo
	With Magnetic Levitation System
Lead Wire:	AWG28, Stripped, Tinned

Technical Specifications

Rated Voltage	
MC30100_:	5V DC
:	
Operating Voltage	
MC30100_:	2,5...6V DC
Dielectric Strength at 65% r. F.:	500V AC for 1 Min.
Insulation Resistance at 500V DC:	>500MW
Storage Temperature:	-40...+70°C
Operating Temperature:	-10...+70°C

Part Nr.	U_{Rated} [V]	$P_{Airflow}$ [m^3/h]	Noise [dBA]	I [A]	P_{el} [W]	Speed [RPM]
MF30100V1100UUA99	5	9,34	23	0,12	0,6	11000

$P_{Airflow}$ = Airflow, P_{el} = Rated Power and Current Tolerance, ±15%

Productinformatie

Artikelnummer	F0503010VE
Merk	SUNON
Is on Sale	Nee