

HDMI AUDIO EXTRACTOR

€ 19,95

Excl. BTW: € 16,49

Afbeeldingen



Beschrijving

Beschrijving:

Deze HDMI-compatibele audio-extractor voldoet niet alleen aan het ideale beeld van de HDTV, maar voldoet ook aan de behoefte aan een audio-extractie van HDMI-compatibele bron.

Het kan het digitale audiosignaal extraheren dat is ingebed in een HDMI-compatibele bron en tegelijkertijd converteren via 3,5 mm L/R analoge uitgang en SPDIF-uitgang.

De RCA L/R en SPDIF-uitgang kunnen beide 2CH audio of 5,1CH audio ondersteunen, inclusief Dolby Digital 5.1CH en DTS 5.1CH (GEEN ondersteuning voor Dolby Digital Plus)

Drie schakelende audio-EDID-instellingen:

Pass: HDMI-compatibelepass-modus. De audio en video kunnen worden geconverteerd vanuit de HDMI-compatibele uitgang. SPDIF en L/R geven geen geluid af.

2CH-modus: extraheer het digitale 2CH PCM-stereoaudiosignaal van de HDMI-compatibele ingang en converteer het tegelijkertijd naar 2CH analoge stereoruigang via de RCA-stijl L/R analoge uitgang en SPDIF-uitgang.

5.1CH-modus: Extraheer Dolby Digital / DTS en uitvoer via SPDIF of RCA L/R. Het ondersteunt GEEN 5.1 Dolby Digital Plus.

Kenmerken:

* Converteer 1 HDMI-compatibele ingang naar 1 HDMI-compatibele + 1 audio-uitgang (SPDIF) + 3,5 mm analoge audio-uitgang

*Ingangsresolutie: tot 3840x2160@30Hz; 4096x2160@30Hz.

*HDMI-compatibel om de synchronisatie van audiosignaalafdeling te bereiken. *Er zijn PASS/2.0CH/5,1CH drie soorten audiomodusopties.

*LED geeft duidelijk de werkstatus van de extractor aan.

Specificaties:

HDCP-versie.....HDCP1.4

HDMI-compatibele versie.....HDMI-compatibel1.4b

HDMI-compatibleroplossing.....2160p@30Hz/1080p@50/60Hz/1080i/720p/1576i/480p/480i

Ondersteuning van video-kleurformaat.....24 bits/diepe kleur 30 bit,36 bit

Audio-uitgang.....SPDIF+3,5 mm audio

Maximale bandbreedte.....340 MHz

Maximale baudrate.....10,2 Gbps

Ingang/uitgang TMDS-signaal.....0,5-1,5 Volt p-p(TTL)

Ingangs-/uitgang DDC-signaal.....5Volt p-p(TTL)

Ingangskabelafstand.....<=7m AWG26 standaardkabel HDMI-compatibel

Uitgangskabelafstand.....<=8m AWG26 standaardkabel HDMI-compatibel

Maximale werkstroom.....500mA

Werkspanning.....DC +5V

Bedrijfstemperatuurbereik.....(-15 tot +55°C)

Bedrijfsvochtigheidsbereik.....5 tot 90% RH (GEEN condensatie)

Afmeting (LxBxH).....58 x 53 x 21,9 (mm)

Pakket inbegrepen:

1 X HDMI-compatibele audio-extractor

1 x micro-USB-kabel

1 X Gebruikershandleiding

Opmerkingen:

Ondersteunt geen Dolby Digital Plus-audio. Het ondersteunt DTS-audio en Dolby Digital-audio.

Voor apparaten met HDMI-compatibele poorten met laag vermogen kan een 5V / 1A telefoonadapter worden gebruikt om de.

ondersteunt geen copyright beschermde inhoud.

Productinformatie

Artikelnummer	HDCON52
Merk	Brand
Is on Sale	Nee

