

HD TVI 4-KANAALSRECORDER TVI, AHD, HD-CVI & ANALOOG

€ 149,00

Excl. BTW: € 123,14

Afbeeldingen



Beschrijving

Deze 4-kanaals DVR accepteert de volgende high definition technologieën, TVI, AHD, HD-CVI & analoog. De DVR is voorzien van H.265+ compressie, wat de coderingsefficiëntie verbetert, waardoor u een grotere opnameduur van uw harde schijf krijgt! Deze recorder ondersteunt P2P cloud technologie - scan eenvoudig de QR code via uw mobiele telefoon of tablet apparaat en stel uw systeem in voor eenvoudige mobiele weergave via de Guarding Vision app! Deze DVR accepteert 4 x high definition camera's, maar kan ook tot 2 megapixel IP-camera's accepteren.

Kenmerken

- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265-videocompressie
- HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP video-ingang
- audio via coaxkabel
- ondersteuning van 6 IP-kanalen (max. 6 MP)
- max. 800 m voor 1080p en 1200 m voor 720p HDTVI-sigitaal
- lengte: max. 10 TB per harde schijf
- compressie en opname:
 - H.265 Pro + hoog-efficiënte codering, minder opslagruimte nodig
 - opname alle kanalen bij max. resolutie 4 MP lite
- opslag en afspelen:
 - Smart Search-functie voor efficiënt afspelen
 - ondersteuning voor cloudopslag (Dropbox - Google Drive - Microsoft OneDrive)
- netwerk -en ethernettoegang:
 - max. 8 / 16 / 32 Mbps inkomende bandbreedte, 72 / 96 / 128 Mbps totale bandbreedte
 - Android app: [Guarding Vision](#)
 - iOS app: [Guarding Vision](#)
 - Windows software: [Guarding Vision](#)
 - iOS software: [Guarding Vision](#)
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels

Specificaties

- opname:
 - beeldcompressie: H. 265 Pro+ / H. 265 Pro / H. 265 / H. 264+ / H. 264
 - coderingsresolutie: wanneer 1080p Lite-modus uitgeschakeld: 4MP lite/3; MP / 1080p /720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
wanneer 1080p Lite-modus ingeschakeld: 1080p lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
 - wanneer 1080p Lite-modus uitgeschakeld: Voor 4 MP-streamtoegang: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30 fps (N) Voor 3 MP-streamtoegang: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 fps Voor 1080p-streamtoegang: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4
 - bitsnelheid: 32 Kbps - 6 Mbps
 - dual stream: ja
 - streamtype: video / video & audio
 - audiocompressie: G.711u
 - audiobitrate: 64 Kbps
- beeldsnelheid:
 - substream: WD1/4CIF/2CIF@12 fps; CIF/QVGA/QCIF@25 fps (P)/30 fps (N)
- video en audio:
 - IP-video-ingang: 2 kanalen (max. 6 kanalen); max. resolutie 6 MP resolution; ondersteunt H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264 IP-camera's
 - analoge video-ingang: 4 kanalen, BNC (1.0 Vpp, 75 Ω)
 - HDTVI-ingang: 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30; de 3 MP-signaalingang is alleen beschikbaar voor kanaal 1
 - AHD-ingang: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
 - HDCVI-ingang: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
 - CVBS-ingang: PAL / NTSC
 - VGA-uitgang: 1 kanaal, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
 - HDMI-uitgang: 1 kanaal, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
 - audio-ingang: 1 kanaal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KO); 4 kanalen via coaxiale kabel

- audio-uitgang: 1 kanaal, RCA (lineair, 1 KO)
- 2-weg audio: 1 kanaal, RCA (2.0 Vpp, 1 KO) (via audio-ingang)
- synchroon afspelen: 4 kanalen
- netwerk:
 - verbinding op afstand: 32
 - netwerkprotocollen: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
 - netwerkinterface: 1, RJ45 10/100 Mbps zelfaanpassende Ethernet-interface
- andere interface:
 - SATA-interface: 1
 - capaciteit: max. 10 TB per harde schijf
 - USB-interface: achterpaneel: 2 x USB 2.0
 - alarm in-/uitgang: N/A
- algemeen:
 - voeding: 12 VDC 1.5 A
 - verbruik (zonder HDD): 8 W
 - bedrijfstemperatuur: -10 °C - +50 °C (+14 °F - +131 °F)
 - luchtvochtigheidsgraad bij gebruik: 10 % - 90 %
 - afmetingen: 260 x 222 x 45 mm (10.2 x 8.7 x 1.8 inch)
 - gewicht (zonder HDD): 1 kg

Productinformatie

Artikelnummer	EDVR204
Merk	ETIAMPRO

