

## HD TVI 8-KANAALSRECORDER TVI, AHD, HD-CVI & ANALOOG

€ 249,01

Excl. BTW: € 205,79

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Deze 8-kanaals DVR accepteert de volgende high definition technologieën, TVI, AHD, HD-CVI & analoog. De DVR is voorzien van H.265+ compressie, wat de coderingsefficiëntie verbetert, waardoor u een grotere opnameduur van uw harde schijf krijgt! Deze recorder ondersteunt P2P cloud technologie - scan eenvoudig de QR code via uw mobiele telefoon of tablet apparaat en stel uw systeem in voor eenvoudige mobiele weergave via de Guarding Vision app! Deze DVR accepteert 8 x high definition camera's, maar kan ook tot 4 x 6 megapixel IP-camera's accepteren.

## Kenmerken

- H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 videocompressie
- HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP video-ingang
- audio via coaxkabel
- max. 12 IP-kanalen (max. 6 MP)
- max. 800 m voor 1080p en 1200 m voor 720p HDTVI-sigitaal
- max. 10 TB per harde schijf
- compressie en opname:
  - H.265 Pro + hoog-efficiënte codering, minder opslagruimte nodig
  - opname alle kanalen bij max. resolutie 4 MP lite
- opslag en afspelen:
  - Smart Search-functie voor efficiënt afspelen
  - ondersteuning voor cloudopslag (Dropbox - Google Drive - Microsoft OneDrive)
- netwerk -en ethernettoegang:
  - max. 8 / 16 / 32 Mbps inkomende bandbreedte, 72 / 96 / 128 Mbps totale bandbreedte
  - Android app: [Guarding Vision](#)
  - iOS app: [Guarding Vision](#)
  - Windows software: [Guarding Vision](#)
  - iOS software: [Guarding Vision](#)
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels

## Specificaties

- opname:
  - beeldcompressie: H. 265 Pro+ / H. 265 Pro / H. 265 / H. 264+ / H. 264
  - coderingsresolutie: wanneer 1080p Lite-modus uitgeschakeld: 4MP lite/3; MP / 1080p /720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF  
wanneer 1080p Lite-modus ingeschakeld: 1080p lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF
  - wanneer 1080p Lite-modus uitgeschakeld: Voor 4 MP-streamtoegang: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30 fps (N) Voor 3 MP-streamtoegang: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 fps Voor 1080p-streamtoegang: 1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4
  - bitsnelheid: 32 Kbps - 6 Mbps
  - dual stream: ja
  - streamtype: video / video & audio
  - audiocompressie: G.711u
  - audiobitrate: 64 Kbps
- beeldsnelheid:
  - substream: WD1/4CIF/2CIF@12 fps; CIF/QVGA/QCIF@25 fps (P)/30 fps (N)
- video en audio:
  - IP-video-ingang: 4 kanalen (max. 12 kanalen); max. resolutie 6 MP resolution; ondersteunt H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264 IP-camera's
  - analoge video-ingang: 8 kanalen; BNC-interface (1.0 Vp-p, 75 Ω), ondersteunt coax-aansluiting
  - HDTVI-ingang: 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30; de 3 MP-signaalingang is alleen beschikbaar voor kanaal 1/2
  - AHD-ingang: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
  - HDCVI-ingang: 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
  - CVBS-ingang: PAL / NTSC
  - VGA-uitgang: 1 kanaal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
  - HDMI-uitgang: 1 kanaal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
  - audio-ingang: 1 kanaal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KO); 8 kanalen via coaxiale kabel

- audio-uitgang: 1 kanaal, RCA (lineair, 1 KO)
- 2-weg audio: 1 kanaal, RCA (2.0 Vpp, 1 KO) (via audio-ingang)
- synchroon afspelen: 8 kanalen
- netwerk:
  - verbinding op afstand: 64
  - netwerkprotocollen: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
  - netwerkinterface: 1, RJ45 10/100 Mbps zelfaanpassende Ethernet-interface
- andere interface:
  - SATA-interface: 1
  - capaciteit: max. 10 TB per harde schijf
  - USB-interface: achterpaneel: 2 x USB 2.0
  - alarm in-/uitgang: N/A
- algemeen:
  - voeding: 12 VDC 1.33 A
  - verbruik (zonder HDD): 12 W
  - bedrijfstemperatuur: -10 °C - +50 °C (+14 °F - +131 °F)
  - luchtvochtigheidsgraad bij gebruik: 10 % - 90 %
  - afmetingen: 260 x 222 x 45 mm (10.2 x 8.7 x 1.8 inch)
  - gewicht (zonder HDD): 1 kg

## Productinformatie

---

Artikelnummer	EDVR208
Merk	ETIAMPRO

