

IP-NETWERK-RECORDER - 4 KANALEN POE

€ 149,00

Excl. BTW: € 123,14

Afbeeldingen



Beschrijving

Handige 1U 4-kanaals NVR met plug & play PoE-interfaces. Dit apparaat ondersteunt H.265+ decodering en bespaart bandbreedte en opslagruimte. Er kunnen tot 4 IP-camera's worden aangesloten. Of u nu thuis bent of niet, met de NVR bent u altijd beveiligd. Met de Connect IOS- of Android-app kunt u uw camera's bekijken, opnames afspelen en bewegingsmeldingen ontvangen vanaf elke locatie ter wereld. Met dit systeem, kunt u continu opnemen, schema's instellen of de camera's laten afgaan wanneer er beweging is in of rond uw woning.

Kenmerken

- HD-ingang:
 - ondersteunt decodering van H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264-videoformaten
 - kan worden aangesloten op camera's van derde partijen
 - max. 4 IP-camera's kunnen worden aangesloten
 - opname tot 8 MP resolutie
 - ondersteunt liveweergave, opslag en afspelen van de aangesloten camera's met een resolutie van 8 MP
- HD-uitgang:
 - HDMI & VGA simultane uitgang
 - HDMI & VGA onafhankelijke uitgangen
 - HDMI met een resolutie tot 4K (3840 x 2160)
- HD-opslag:
 - tot 1 SATA-interface aansluitbaar voor opname en backup
 - H. 265+ compressie bespaart opslagruimte en kostenbesparing tot 75%
- HD overdracht:
 - 1 zelfaanpassende 10/100/1000 Mbps netwerkinterface
 - 4 onafhankelijke PoE-netwerkinterfaces
- verschillende toepassingen:
 - gecentraliseerd beheer van IP-camera's, incl. configuratie, importeren/exporteren informatie, liveweergave informatie, tweeweg audio, upgrade, enz.
 - aansluitbaar op slimme IP-camera's en opname, afspelen en backup van VCA-alarmen is mogelijk
 - ondersteunt VCA detectiealarm
 - onmiddellijk afspelen voor toegewezen kanaal in multikanaals weergavemodus
 - Smart Search-functie voor efficiënt afspelen
 - Android app: [Guarding Vision](#)
 - iOS app: [Guarding Vision](#)
 - Windows software: [Guarding Vision](#)
 - iOS software: [Guarding Vision](#)
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels

Specificaties

- video-/audio-ingang:
 - IP-video-ingang: 4 kanalen; max. resolutie 8 MP
 - 2-weg audio: 1 kanaal, RCA (2.0 Vp-p, 1 k O)
- netwerk:
 - inkomende bandbreedte: 40 Mbps
 - uitgaande bandbreedte: 80 Mbps
- video-/audio-uitgang:
 - opnameresolutie: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
 - HDMI-uitgangsresolutie: 1 kanaal, 4K (3840 x 2160)/30Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz; HDMI/VGA gelijktijdige uitgang
 - VGA-uitgangsresolutie: 1 kanaal, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz; HDMI/VGA simultane uitgang
 - audio-uitgang: 1 kanaal, RCA (lineair, 1 KO)
- decodering:

- coderingsformaat: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
- resolutie liveweergave / afspelen: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- synchroon afspelen: 4 kanalen
- capaciteit: 1 kanaal @ 8 MP / 4 kanalen @ 1080p
- netwerkbeheer:
 - ONVIF certified
 - netwerkprotocollen: TCP/IP, DHCP, H NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS ik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, ISCSI, UPnP, HTTPS
- harde schijf:
 - SATA-interface: 1
 - capaciteit: max. 10 TB per harde schijf
- externe interface:
 - netwerkinterface: 1, RJ45 10/100/1000 Mbps zelfaanpassende Ethernet-poort
 - USB-interface: 2x USB 2.0
- POE-interface:
 - netwerkinterface: 1, RJ45 10/100 Mbps zelfaanpassende Ethernet-poort
 - vermogen: 50 W
 - standaard: IEEE 802.3 af/at
- algemeen:
 - voeding: 48 VDC
 - vermogen: 65 W
 - verbruik (zonder HDD): 10 W (zonder PoE)
 - bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +55° C
 - luchtvochtigheidsgraad bij gebruik: 10 - 90 %
 - behuizing: 1U-behuizing
 - afmetingen: 315 x 240 x 48 mm (12.4" x 9.4" x 1.9")
 - gewicht: 1 kg

Productinformatie

Artikelnummer	ENVR104
Merk	ETIAMPRO

