

HD CAMERA DOME TVI 2MP IP66 ZWART

€ 59,96

Excl. BTW: € 49,55

Afbeeldingen



Beschrijving

Deze HDCCTV-dome-camera is voorzien van een 2 MP CMOS-beeldsensor en heeft een videokwaliteit van 1080P. De camera is geschikt voor binnen- en buitengebruik. De videosignalen kunnen worden ingesteld op HD-TVI, HD-CVI, AHD of analoge videosignalen. Dankzij de smart IR-technologie (30 m) levert de camera heldere en scherpe beelden onder alle lichtomstandigheden, zelfs bij veel tegenlicht.

Kenmerken

- 2 MP CMOS-beeldsensor
- ultra low light-technologie
- resolutie 1920 x 1080
- 2.8 mm vaste lens
- dag-/nachtschakelaar
- EXIR2.0, smart IR, max. 30 m IR-bereik
- schakelbare 4-in-1 video-uitgang (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP66
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels

Specificaties

- camera:
 - opneemelement: 2 MP CMOS-beeldsensor
 - signaalsysteem: PAL/NTSC
 - beeldsnelheid: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps
 - resolutie: 1920 x 1080
 - min. verlichting: 0.01 lux @ F1.2 (AGC aan) - 0 lux met IR
 - sluitertijd: PAL: 1/25 s tot 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s tot 1/50, 000 s
 - langzame sluiters: max. 16 keer
 - lens: 2.8 mm
 - horizontale kijkhoek: 106° (2.8 mm)
 - lensmontage-interface: M12
 - dag & nacht: IR-sperfilter
 - hoekaanpassing: pan: 0° - 360°; tilt: 0° - 75°; rotatie: 0° - 360°
 - synchronisatie: interne synchronisatie
 - WDR (Wide Dynamic Range): 120 db
- menu:
 - automatische versterkingsregeling: hoog / medium / laag
 - dag-/nachtmodus: automatisch / kleur / zwart en wit
 - beeldmodus: STD / HIGH-SAT
 - HLC-functie: ja
 - tegenlichtcompensatie (BLC): ja
 - WDR (Wide Dynamic Range): ja
 - taal: Engels
 - functies: helderheid, scherpste, 3D DNR, spiegel, smart IR
- interface:
 - video-uitgang: 1 HD analoge uitgang
 - schakelbare video-uitgangen: TVI / AHD / CVI / CVBS
- algemeen:
 - werkomstandigheden: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F); luchtvochtigheid max. 90% (niet-condenserend)
 - voeding: 12 VDC ± 25%
 - verbruik: max. 4.6 W
 - IP-waarde: IP66
 - materiaal: metaal
 - IR-bereik: 30 m
 - afmetingen: Ø 82.6 mm x 69.66 mm (Ø 3.38" x 2.74")
 - gewicht: 235 g (0.52 lb)

Productinformatie

Artikelnummer	ECMTVI101B
Merk	ETIAMPRO

