

HD CAMERA DOME VARIFOCALE LENS TVI 2MP IP66 WIT

€ 89,95

Excl. BTW: € 74,34

Afbeeldingen



Beschrijving

Deze HD CCTV-dome-camera, geschikt voor binnen- en buitengebruik, is uitgerust met een 2 MP-CMOS-beeldsensor en heeft een videokwaliteit van 1080P. De camera heeft een 4-in-1-video-uitgang, die schakelt tussen HD-TVI, AHD, HD-CVBS (analoog).

Dankzij de smart IR-technologie (**nachtzicht tot 70 m**) en de 'True WDR'-technologie levert de camera heldere en scherpe beelden onder alle lichtomstandigheden, zelfs bij veel tegenlicht.

Kenmerken

- 2 MP CMOS-beeldsensor
- ultra low light-technologie
- resolutie 1920 x 1080
- varifocale lens (2.7 mm tot 13.5 mm)
- OSD-menu, 3D DNR, 120 dB true WDR, automatisch schakelen dag/nacht
- EXIR2.0, smart IR, max. 70 m IR-bereik
- schakelbare video-uitgang 4-in-1 (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- IP66
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels

Specificaties

- camera:
 - opneemelement: 2 MP CMOS-beeldsensor
 - signaalsysteem: PAL/NTSC
 - beeldsnelheid: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps
 - resolutie: 2 MP gemotoriseerde lens turret
 - min. verlichting: 0.01 lux @ F1.2 (AGC aan) - 0 lux met IR
 - sluitertijd: PAL: 1/25 s tot 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s tot 1/50, 000 s
 - langzame sluiters: max. 16 keer
 - lens: 2.7 mm - 13.5 mm
 - horizontale kijkhoek: 102.4° - 31°
 - lensmontage-interface: Ø14
 - dag & nacht: IR-sperfilter
 - hoekaanpassing: pan: 0° - 360°; tilt: 0° - 75°; rotatie: 0° - 360°
 - synchronisatie: interne synchronisatie
 - WDR (Wide Dynamic Range): 120 dB
- menu:
 - automatische versterkingsregeling: hoog / medium / laag
 - dag-/nachtmodus: automatisch / kleur / zwart en wit
 - beeldmodus: 2 MP gemotoriseerde lens turret
 - HLC-functie: ja
 - tegenlichtcompensatie (BLC): ja
 - WDR (Wide Dynamic Range): ja
 - taal: Engels
 - functies: helderheid, scherpheid, 3D DNR, spiegel, smart IR
- interface:
 - video-uitgang: 1 HD analoge uitgang
 - schakelbare video-uitgangen: TVI / AHD / CVI / CVBS
- algemeen:
 - werkomstandigheden: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F); luchtvochtigheid max. 90% (niet-condenserend)
 - voeding: 12 VDC ± 25%
 - verbruik: max. 7.7 W
 - IP-waarde: IP66
 - materiaal: metaal
 - IR-bereik: 70 m
 - afmetingen: Ø 123.86 mm x 103.9 mm (Ø 4.87" x 4.1")
 - gewicht: ± 606 g (1.34 lb)

Productinformatie

Artikelnummer	ECMTVI501
Merk	ETIAMPRO

