

## HD CAMERA DOME VARIFOCAL LENS TVI 2MP IP66 BULLET WIT

€ 89,95

Excl. BTW: € 74,34

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Deze HDCCTV cilindrische camera is voorzien van een 2 MP CMOS-beeldsensor en heeft een videokwaliteit van 1080P. De camera is geschikt voor binnen- en buitengebruik. De videosignalen kunnen worden ingesteld op HD-TVI, HD-CVI, AHD of analoge videosignalen. Met de gemotoriseerde varifocale lens kunt u de kijkhoek op afstand aanpassen. Dankzij de smart IR-technologie (**nachtzicht tot 70 m**) en de 'True WDR'-technologie levert de camera heldere en scherpe beelden onder alle lichtomstandigheden, zelfs bij veel tegenlicht.

## Kenmerken

- 2 MP CMOS-beeldsensor
- ultra low light-technologie
- resolutie 1920 x 1080
- varifocale lens (2.7 mm tot 13.5 mm)
- OSD-menu, 3D DNR, 120 dB true WDR, automatisch schakelen dag/nacht
- EXIR2.0, smart IR, max. 70 m IR-bereik
- schakelbare video-uitgang 4-in-1 (TVI / AHD / CVI / CVBS)
- IP66
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels

## Specificaties

- camera:
  - opneemelement: 2 MP CMOS-beeldsensor
  - signaalsysteem: PAL/NTSC
  - beeldsnelheid: PAL: 1080p@25fps; NTSC: 1080p@30fps
  - resolutie: 1920 x 1080
  - min. verlichting: 0.01 lux @ F1.2 (AGC aan) - 0 lux met IR
  - sluitertijd: PAL: 1/25 s tot 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s tot 1/50, 000 s
  - langzame sluiters: max. 16 keer
  - lens: 2.7 mm - 13.5 mm
  - horizontale kijkhoek: 102.4° - 31°
  - lensmontage-interface: Ø14
  - dag & nacht: IR-sperfilter
  - hoekaanpassing: pan: 0° - 360°; tilt: 0° - 90°; rotatie: 0° - 360°
  - synchronisatie: interne synchronisatie
  - WDR (Wide Dynamic Range): 120 dB
- menu:
  - automatische versterkingsregeling: hoog / medium / laag
  - dag-/nachtmodus: automatisch / kleur / zwart en wit
  - beeldmodus: STD / HIGH-SAT
  - HLC-functie: ja
  - tegenlichtcompensatie (BLC): ja
  - WDR (Wide Dynamic Range): ja
  - taal: Engels
  - functies: helderheid, scherpte, 3D DNR, spiegel, smart IR
- interface:
  - video-uitgang: 1 HD analoge uitgang
  - schakelbare video-uitgangen: TVI / AHD / CVI / CVBS
- algemeen:
  - werkomstandigheden: -40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F); luchtvochtigheid max. 90% (niet-condenserend)
  - voeding: 12 VDC ± 25%
  - verbruik: max. 7.7 W
  - IP-waarde: IP66
  - materiaal: metaal
  - IR-bereik: 70 m
  - afmetingen: 256.4 mm x 83.3 mm x 78.2 mm (10" x 3.2" x 3")
  - gewicht: ± 720 g (1.59 lb)

## Productinformatie

---

Artikelnummer	ECMTVI601
Merk	ETIAMPRO

