
IP-CAMERA MET VAST NETWERK DOME 2MP WIT

€ 99,00

Excl. BTW: € 81,82

Afbeeldingen



Beschrijving

IP-dome-camera (2 MP) geschikt voor binnen- en buitengebruik. De camera is voorzien van 2 hoogvermogen IR-leds voor een nachtzicht tot 30 meter. De Wide Dynamic Range-technologie (WDR) zorgt voor haarscherpe beelden, zonder verlies van details. De camera ondersteunt H.265+ compressie. Dankzij de PoE-functie is slechts één kabel nodig voor de stroomvoorziening, wat de installatie veel eenvoudiger maakt.

Kenmerken

- 1/2.8" CMOS-sensor met progressieve scan
- 1920 x 1080 @30 fps
- 2.8 mm vaste lens
- H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- 3D DNR
- max. 30 m IR-bereik
- IP67
- verschillende toepassingen:
 - Android app: [Guarding Vision](#)
 - iOS app: [Guarding Vision](#)
 - Windows software: [Guarding Vision](#)
 - iOS software: [Guarding Vision](#)
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels

Specificaties

- camera:
 - opneemelement: 1/2.8" CMOS-sensor met progressieve scan
 - min. verlichting: kleur: 0.01 lux @ F1.2 (AGC aan) - 0.028 lux @ F2.0 (AGC aan)
 - sluitersnelheid: 1/3 s - 1/100,000 s
 - langzame sluiters: ja
 - automatische iris: neen
 - dag & nacht: IR-sperfilter
 - digitale ruisonderdrukking: 3D DNR
 - WDR (Wide Dynamic Range): DWDR
 - hoekaanpassing: pan: 0° - 360°, tilt: 0° - 75°, rotatie: 0° - 360°
- lens:
 - focale lengte: 2.8 mm
 - diafragma: F2.0
 - focus: vast
 - kijkhoek: 2.8 mm, horizontaal 114.8°, verticaal 62°, diagonaal 135.5°
 - lensmontage-interface: M12
- IR:
 - max. IR-bereik: 30 m
 - golflengte: 850 nm
- compressiestandaard:
 - videocompressie: hoofdstream: H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264: substream: H. 265 / H. 264 / MJPEG
 - H.264 type: hoofdprofiel / hoog profiel / basisprofiel
 - H. 265 type: hoofdprofiel
 - bitsnelheid: 32 Kbps - 8 Mbps
- intelligente functies:
 - ROI-codering (region of interest): 1 vaste zone voor hoofdstream en substream
- beeld:
 - max. resolutie: 1920 x 1080
 - hoofdstream: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
 - max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
 - substream: 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
 - max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
 - beeldverbetering: BLC, 3D DNR
 - beeldinstellingen: verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, AGC, witbalans instelbaar door

- clientsoftware of webbrowser
- dag-/nachtschakelaar: automatisch/geprogrammeerd, dag, nacht
- netwerk:
 - alarmactivering: bewegingsdetectie, videomanipulatie, illegaal aanmelden
 - protocollen: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
 - algemene functies: knipperfilter, hartslag, beeld spiegelen, wachtwoordbeveiliging, privacymasker, watermerk
 - firmwareversie: V5.5.83
 - API: ONVIF (PROFIEL S), ISAPI
 - simultane liveweergave: max. 6 kanalen
 - gebruiker / host: max. 32 gebruikers; 3 niveaus: Administrator - Operator - Gebruiker
 - webbrowser: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-11
- interface:
 - communicatie-interface: 1 RJ45 10/100 Mbps zelfaanpassende Ethernet-poort
- algemeen:
 - werkomstandigheden: -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F), luchtvochtigheid tot 95 % (niet-condenserend)
 - voeding: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxiale stekker; PoE (802.3af, klasse 3)
 - verbruik & stroom: 12 VDC, 0.3 A, max: 3.5 W; PoE: (802.3af, 36 V - 57 V), 0.2 A - 0.1 A, max: 4.5 W
 - IP-waarde: IP67
 - materiaal: behuizing camera: metaal, onderkant basis: plastic
 - afmetingen: Ø 110 mm x 93.2 mm (Ø 4.3" x 3.7")
 - gewicht: 360 g (0.8 lb.)

Productinformatie

Artikelnummer	ECAMIP101
Merk	ETIAMPRO

