

IP-CAMERA MET VAST NETWERK BULLET 2MP VARIFOCALE LENS WIT

€ 199,00

Excl. BTW: € 164,46

Afbeeldingen



Beschrijving

Cilindrische IP-camera (2 MP) geschikt voor binnen- en buitengebruik. De camera is voorzien van 2 hoogvermogen IR-leds voor een nachtzicht tot 30 meter. De Wide Dynamic Range-technologie (WDR) zorgt voor haarscherpe beelden, zonder verlies van details. Met de gemotoriseerde varifocale lens kunt u de kijkhoek op afstand aanpassen. De camera ondersteunt H.265+ compressie. Dankzij de PoE-functie is slechts één kabel nodig voor de stroomvoorziening, wat de installatie veel eenvoudiger maakt.

Kenmerken

- 1/2.8" CMOS-sensor met progressieve scan
- 1920 x 1080 @30 fps
- varifocale lens (2.8 mm tot 12 mm)
- H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264
- max. 30 m IR-bereik
- IP67
- BLC, 3D DNR, ROI
- DWDR
- ingebouwde geheugenkaartsleuf, ondersteunt SD / SDHC / SDXC, tot 128 GB
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels
- verschillende toepassingen:
 - Android app: [Guarding Vision](#)
 - iOS app: [Guarding Vision](#)
 - Windows software: [Guarding Vision](#)
 - iOS software: [Guarding Vision](#)

Specificaties

- camera:
 - opneemelement: 1/2.8" CMOS-sensor met progressieve scan
 - min. verlichting: kleur: 0.01 lux @ F1.2 (AGC aan) - 0.018 lux @ F1.6 (AGC aan)
 - sluitersnelheid: 1/3 s - 1/100,000 s, ondersteunt langzame sluitersnelheid
 - langzame sluiters: ja
 - automatische iris: neen
 - dag & nacht: IR-sperfilter
 - digitale ruisonderdrukking: 3D DNR
 - WDR (Wide Dynamic Range): digitale WDR
 - hoekaanpassing: pan: 0° - 360°, tilt: 0° - 90°, rotatie: 0° - 360°
- lens:
 - focale lengte: varifocale lens (2.8 mm tot 12 mm)
 - diafragma: F1.6
 - focus: V: handmatig; Z: automatisch
 - kijkhoek: horizontaal: 98° - 34°; verticaal: 51° - 19°; diagonaal: 115° - 40°
 - lensmontage-interface: Ø14
- IR:
 - max. IR-bereik: 30 m
 - golflengte: 850 nm
- compressiestandaard:
 - videocompressie: hoofdstream: H. 265 / H. 264; substream: H. 265 / H. 264 / MJPEG
 - H.264 type: hoofdprofiel, hoog profiel, basisprofiel
 - H. 264+: hoofdstream-ondersteuning
 - H. 265 type: hoofdprofiel
 - H. 265+: hoofdstream-ondersteuning
 - bitsnelheid: 32 Kbps - 8 Mbps
- intelligente functies:
 - ROI-codering (region of interest): 1 vaste zone voor hoofdstream en substream
- beeld:
 - max. resolutie: 1920 x 1080
 - hoofdstream: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
 - max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)

- substream: 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
- beeldverbetering: BLC, 3D DNR
- beeldinstellingen: verzadiging, helderheid, contrast, scherpte, AGC, witbalans instelbaar door clientsoftware of webbrowser
- dag-/nachtschakelaar: automatisch/geprogrammeerd
- netwerk:
 - netwerkopslag: ondersteunt microSD/SDHC/SDCX-kaart tot max. 128 GB en ANR
 - alarmactivering: bewegingsdetectie, videomanipulatie, illegaal aanmelden
 - protocollen: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
 - algemene functies: resetknop, knipperfilter, dual-stream, hartslag, beeld spiegelen, wachtwoordbeveiliging, privacy masker, watermerk
 - firmwareversie: 5.5.2
 - API: ONVIF (PROFIEL S, PROFIEL G), ISAPI
 - simultane liveweergave: max. 6 kanalen
 - gebruiker / host: max. 32 gebruikers; 3 niveaus: Administrator - Operator - Gebruiker
 - webbrowser: IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-11, Safari 8.0-11
- interface:
 - communicatie-interface: 1 RJ45 10/100 Mbps zelfaanpassende Ethernet-poort
 - uitgang (zonder-Z): 1 Vpp composiet (75 Ohm/BNC)
 - resetknop: ja
- algemeen:
 - werkomstandigheden: -30 °C - 60 °C (-22 °F - 140 °F), luchtvochtigheid max. 95 % (niet-condenserend)
 - voeding: 12 VDC ± 20%, 5.5 mm coaxiale voedingsstekker; PoE (802.3af, klasse 3)
 - verbruik & stroom: Z: 12 VDC, 0.9 A, max: 11 W; PoE: (802.3af, 36 V-57 V), 0.4 A-0.2 A, max: 12.9 W ; V: 12 VDC, 0.6 A, max: 7 W; PoE: (802.3af, 36 V-57 V), 0.3 A-0.1 A, max: 9 W
 - IP-waarde: IP67, TVS 2000 V bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
 - materiaal: metaal
 - afmetingen: 105 mm x 105 mm x 145 mm (4.1" x 4.1" x 5.7")
 - gewicht: 1015 g (2.2 lb.)

Productinformatie

Artikelnummer	ECAMIP601
Merk	ETIAMPRO

