

IP-CAMERA - PAN/TILT/ZOOM

€ 399,00

Excl. BTW: € 329,75

Afbeeldingen



Beschrijving

IP-dome-camera (2 MP) met Pan-Tilt-Zoom functie. De camera is voorzien van 2 hoogvermogen IR-leds voor een nachtzicht tot 100 meter. De ingebouwde zoomlens heeft een optische zoom van 15x. De 120 dB Wide Dynamic Range-technologie (WDR) zorgt voor haarscherpe beelden, zonder verlies van details. De camera ondersteunt H.265+ compressie. Dankzij de PoE-functie is slechts één kabel nodig voor de stroomvoorziening, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige aansluiting op NVR- recorders.

Kenmerken

- 1/2.8" CMOS-sensor met progressieve scan
- 1920 x 1080 @30 fps
- max. 100 m IR-bereik
- 15x optische zoom, 16x digitale zoom
- 120 dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR
- 12 VDC & PoE (802.3at, klasse 4)
- ondersteunt H. 265+ / H. 265 videocompressie
- max. 24 programmeerbare privacymaskers
- ondersteunt ROI-functie
- gebruikershandleiding: enkel beschikbaar in het Engels
- verschillende toepassingen:
 - Android app: [Guarding Vision](#)
 - iOS app: [Guarding Vision](#)
 - Windows software: [Guarding Vision](#)
 - iOS software: [Guarding Vision](#)

Specificaties

- camera:
 - opneemelement: 1/2.8" CMOS-sensor met progressieve scan
 - min. verlichting: kleur: 0.005 lux @ F1.6 (AGC aan); zwart/wit: 0.001 lux @ F1.6 (AGC aan); 0 lux met IR
 - witbalans: automatisch / handmatig / ATW (auto-tracking witbalans) / binnen / buiten / fluorescentielamp / natriumlamp
 - automatische versterkingsregeling: automatisch / handmatig
 - sluitertijd: 1/1 s-1/30,000 s
 - dag & nacht: IR-sperfilter
 - digitale zoom: 16x
 - privacymasker: 24 programmeerbare privacymaskers
 - focusmodus: automatisch, semi-automatisch, handmatig
 - WDR (Wide Dynamic Range): 120 db
- lens:
 - focale lengte: 5 mm - 75 mm, 15x optische zoom
 - zoomsnelheid: 2.4 s (optische lens, wide-tele)
 - kijkhoek: horizontaal: 53.8° - 4.0°; verticaal: 31.9° - 2.3°; diagonaal: 60.4° - 4.6°
 - bereik: 10 mm - 1500 mm (wide-tele)
 - diafragmabereik: F1.6 tot F3.0
- IR:
 - max. IR-bereik: 100 m
 - intelligente IR-functie: ja
- PTZ (Pan Tilt Zoom): PTZ (Pan Tilt Zoom)
 - bewegingsbereik: 360° continue rotatie
 - pansnelheid: configureerbaar, van 0.1°/s tot 80°/s; vooringestelde snelheid: 80°/s
 - bewegingsbereik (tilt): van -15° tot 90° kantelen
 - tiltsnelheid: configureerbaar, van 0.1°/s tot 80°/s; vooringestelde snelheid: 80°/s
 - proportionele zoom: ja
 - voorinstellingen: 300
 - patroillescan: 8 patroilles, met max. 32 presets instelbaar per patroille
 - patroonscan: 4 patronen, met een opnametijd van 10 minuten per scan
 - uitschakelgeheugen: ja
 - parkeeractie: voorinstelling, patroonscan, patroille 1-8 scannen, automatisch scannen, gekanteld

- scannen, willekeurig scannen, frames scannen, panoramisch scannen
 - PTZ-positieweergave: ja
 - preset freeze: ja
 - geplande taak: voorinstelling, patroonscan, patrouille 1-8 scannen, automatisch scannen, gekanteld scannen, willekeurig scannen, frames scannen, panoramisch scannen, opnieuw starten, PT aanpassen
- compressiestandaard:
 - videocompressie: hoofdstream: H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264; substream: H. 265 / H. 264 / MJPEG; derde stream: H. 265 / H. 264 / MJPEG
 - H.264 type: hoofdprofiel / hoog profiel / basisprofiel
 - H. 264+: ja
 - H. 265 type: hoofdprofiel
 - H. 265+: ja
 - bitsnelheid: 32 Kbps - 16384 Kbps
 - SVC: ja
- intelligente functies:
 - basisgebeurtenisdetectie: bewegingsdetectie, videomanipulatie, uitzondering
 - smart event-detectie: inbraak, lijnoverschrijding, ingang regio, uitgang regio, onbewaakte bagage, objectverwijdering
 - ROI-codering: hoofdstream, substream en derde stream voor vier vaste zones
 - intelligente opname: ANR (automatic network replenishment), dual-VCA
- beeld:
 - max. resolutie: 1920 x 1080
 - hoofdstream: 50 Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
 - max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)
 - substream: 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
 - max. beeldsnelheid: 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)
 - beeldverbetering: HLC / BLC / 3D DNR / Defog / EIS / Regional exposure / Regional Focus
- netwerk:
 - netwerkopslag: ingebouwde geheugenkaartsleuf, ondersteunt Micro SD / SDHC / SDXC, tot 256 GB; NAS (NPS, SMB / CIFS), ANR
 - protocollen: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
 - API: open-ended, ondersteunt ONVIF, ISAPI en CGI
 - simultane liveweergave: max. 20 kanalen
 - gebruiker / host: max. 32 gebruikers; 3 niveaus: Administrator - Operator - Gebruiker
 - veiligheidsmaatregelen: gebruikersauthenticatie (ID en PW), hostauthenticatie (MAC-adres), IP-adresfiltering, HTTPS-codering en IEEE 802.1x poortgebaseerde netwerktoegangscontrole
 - webbrowser: IE 8 tot 11, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51
- interface:
 - netwerkinterface: 1 RJ45 10/100 Mbps Ethernet-interface; PoE (802.3at, klasse4)
- algemeen:
 - voeding: 12 VDC, 2.0 A en PoE (802.3at), 42.5 - 57 VDC, 0.6 A, klasse 4; max.: 18W (IR-licht 6W max.)
 - bedrijfstemperatuur: -30 °C - 65 °C (-22 °F - 149 °F)
 - luchtvochtigheidsgraad bij gebruik: < 90%
 - IP-waarde: IP66, TVS 4000 V bliksembeveiliging en overspanningsbeveiliging
 - materiaal: ADC 12, PC+10% GF
 - afmetingen: Ø 165.9 mm x 290 mm (Ø 6.53" x 11.42")
 - gewicht: 2500 g (5.51 lb.)

Artikelnummer	ECAMIP701
Merk	ETIAMPRO



Productinformatie