

**LED DIMMER O-300W INBOUW O-300W FASE AFSNIJDING (RC) / O-150W
FASE AANSNIJDING (RL)**

€ 59,96

Excl. BTW: € 49,55

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

- ✓ 0-300W (RC) / 0-150W (RL) led
- ✓ Universeel: Fase aan- en afsnijding (RLC)
- ✓ Geschikt voor alle A-merken afdek materiaal
- ✓ Kleine inbouwdiepte
- ✓ Optimale dimbaarheid & lichtstabiliteit
- ✓ MIN afstelling & Automatische MAX detectie
- ✓ Bescherming tegen overbelasting, oververhitting & stoorsignalen
- ✓ Geruisloos dimmen
- ✓ Geschikt voor wisselchakeling & kruisschakeling
- ✓ Doorverbinding fasedraad mogelijk (dubbele L-poort)
- ✓ Geschikt voor alle dimbare led lampen
- ✓ Soft-start systeem
- ✓ Geleverd incl. hulpstukken

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.01

Type led dimmer: Trailing Edge & Leading Edge / Fase afsnijding & aansnijding / R,L,C

Vermogen: 0-300 Watt LED RC / 0-150W LED RL

Bediening: Druk/draai

Verpakking: Per stuk verpakt

Geschikte merken afdek materiaal

- Berker by Hager
- Busch-Jaeger
- Gira
- JUNG
- Kopp
- Merten by Schneider
- PEHA

Niet geschikt:

- Merten 57xx en D-Life
- Dimmerknop met D-vormig gat, zoals Wintop, Plieger, GAMMA Everest
- Dimmerknop met kliksysteem/klembevestiging, zoals Busch-Jaeger 6540-7 en Niko XXX-31003

Geschikte lampen

- Led lampen 230V (max. 300W)
- Gloeilampen (max. 300W)
- Halogeenlampen 230V (max. 300W)
- Laagspanningslampen met elektronische trafo, zoals led lampen met trafo (max. 300W)

Product specificaties

Merk:	EcoDim
Vermogen (wattage):	0-300W (RC)/ 0-150W (RL) LED
Voltage (input):	220-240V
Dimtechniek:	Fase afsnijding & aansnijding (RLC)
Bediening:	Druk/draaischakelaar
Afmeting in mm (buitenmaat afdekraam):	84x84 (let op, apart bijbestellen)
Inbouwmaat in mm (past in iedere inbouwdoos):	70,9x70,9x23,8

Productinformatie

Artikelnummer	DIM01
Merk	ECODIM

