


## Z/W PIP PROCESSOR

€ 25,00

Excl. BTW: € 20,66

### Afbeeldingen



### Beschrijving

## Kenmerken

- asynchrone werking maakt verbinding mogelijk met 2 willekeurige camera-ingangen en 2 monitoruitgangen
- het PIP (Picture In Picture) 1/16e 1/9e of 1/4e van het scherm beslaan. 16:9 formaat is mogelijk
- selecteer 1 van de 4 mogelijke posities voor het PIP beeld
- 8-bits processing, hoge resolutie : 1024 x 512 pixels
- druk op SWAP om het hoofdbeeld en het PIP beeld van plaats te doen verwisselen

## Specificaties

- TV standaard:
  - 2:1 interlace
  - 625 lijnen / 50 velden -CCIR- of 525 lijnen / 60 velden -EIA-
- systeemkeuze: extern
- video-ingangen: 1.0Vpp 75ohm / 2 x BNC connectoren
- video-uitgangen: 1.0Vpp 75ohm / 2 x BNC connectoren
- verversingsfrequentie: 50 velden/sec -CCIR- of 60 velden/sec -EIA-
- resolutie: 8 bits / 256 gradaties / 512 x 1024 pixels
- digitaal I/O: 16 bits / 4MB geheugen
- afmetingen PIP-beeld: 1/16, 1/9, 1/4 van het scherm, 16:9 formaat mogelijk

- positie PIP-beeld: 4 hoeken of OFF
- bemonsteringsfrequentie: 27MHz
- swap: mogelijk (hoofdbeeld en PIP-beeld wisselen van plaats)
- kleur van de rand: grijs
- bandbreedte: 200K tot 5.0MHz
- S/R verhouding: >52dB
- differentiële versterking: <3%
- voedingsspanning: DC 12V / 500mA (gebruik PS1205R (adapter niet meegelev.))
- materiaal: staal, gebroken wit
- afmetingen: 212 x 218 x 45mm
- gewicht: 1.3k

## Productinformatie

---

Artikelnummer	VPIP
Merk	Brand

