

---

**AC-SPANNINGZOEKER IN PENVORM - CAT IV 1000V**

**€ 12,95**

Excl. BTW: € 10,70

**Afbeeldingen**

---



**Beschrijving**

---

De UT12-serie contactloze AC-spanningsdetectoren worden veel gebruikt in het onderhoud van laagspanningsmateriaal zoals geleiders, kabels, stopcontacten en andere elektrische/elektronica-instrumenten. Het is een zeer handig hulpmiddel voor elektriciens.

#### Kenmerken:

- AC Spanning (Low) 24V~1000V
- AC Spanning (High) 90V~1000V
- Bandbreedte: 50/60Hz
- Pieptoon en knipperende LED geven nabijheid van spanningvoerende delen aan
- Ingebouwde zaklamp
- Automatische uitschakeling
- Veiligheidscategorie: CAT IV 1000V

#### Toepassingen:

- Laagspanningsmodus: Laagspanningsmotor (< 90V), audiosystemen, booglasmachines, ondergrondse mijnbouwverlichting, kabels met dikke isolatielaag en andere zwakke elektromagnetische AC-signalen.
- Hoogspanningsmodus: Stedelijke elektrische voeding en driefasige systemen (90V~1000V). Bijvoorbeeld: stroomverdelingseenheden, elektrische panelen, elektrische apparaten.

#### In de doos:

- UT12D Contactloze Spanningsdetector
- 2 AAA batterijen

#### Specificaties

Artikelnummer	30525549
Categorie	Multimeters
GTIN	06935750519547
EAN	6935750519547
Artikelgroep code	UNIO1
Type	UT195DS
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Capaciteitsmeting	Ja
Doorgangstest	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal
Inductiviteitsmeting	Nee
Interface	Nee
IR-interface	Nee

Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 $\mu$ F
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 $\mu$ A
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 $\mu$ A
Max. capaciteitsmeetbereik	60000 Microfarad
Max. frequentiemeetbereik	40000 Kilohertz
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 Volt
Max. spanningsbereik AC	750 Volt
Max. spanningsbereik DC	1000 Volt
Max. stroommeetbereik AC	20 Ampère
Max. stroommeetbereik DC	20 Ampère
Max. weerstandsmeetbereik	60 Megaohm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Meetwaardegeheugen	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Met schermverlichting	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Milliohm-meting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Minimumwaardegeheugen	Ja

Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Piekwaardegeheugen	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Toerentalmeting	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Zekeringsautomaat	Nee

## Productinformatie

Artikelnummer	UT12D
Merk	UNI-T

