

ROBUSTE IP65 TRUE RMS MULTIMETER MET DRAAIVELD METING EN
PEAKHOLD

€ 234,99

Excl. BTW: € 194,21

Afbeeldingen



Beschrijving

Uni-Trend UT195DS True-RMS multimeter

Professionele robuuste IP65 True RMS multimeter met draaiveldmeting en Peak Hold.

Kenmerken:

- Automatische of handmatige bereikkeuze
- Bereik DC spanning tot 1000V
- Bereik AC spanning tot 750V
- Bereik AC/DC stroom tot 20A
- Weerstand tot 60M Ω
- Capaciteit tot 60mF
- Frequentie tot 40MHz
- LoZ ACV tot 600V
- Motor fase meting tot 600V
- Duty Cycle: 0,1% tot 99,9%
- Valbestendig tot 2 meter
- Automatische LCD achtergrondverlichting met lichtsensor
- Inclusief extra functies als o.a. Peak Hold, zaklamp, diodetest, doorbeltest, MAX/MIN, Data Hold, relatieve meting, analoge bar graph indicatie etc.
- Veiligheids categorie: CAT III 1000V, CAT IV 600V

In de doos:

- UT195DS True RMS multimeter
- Meetsnoeren
- Batterij
- Draagtas
- Handleiding

Specificaties

Artikelnummer	30525549
Categorie	Multimeters
GTIN	06935750519547
EAN	6935750519547
Artikelgroep code	UNIO1
Type	UT195DS
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Capaciteitsmeting	Ja
Doorgangstest	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Indicatie/aanduiding	Analoog/digitaal
Inductiviteitsmeting	Nee
Interface	Nee

IR-interface	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Kleinste resolutie capaciteit	0,001 μ F
Kleinste resolutie frequentie	0,01 Hz
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 μ A
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Kleinste resolutie wisselspanning	0,1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 μ A
Max. capaciteitsmeetbereik	60000 Microfarad
Max. frequentiemeetbereik	40000 Kilohertz
Max. spanning meetcircuitcategorie	600 Volt
Max. spanningsbereik AC	750 Volt
Max. spanningsbereik DC	1000 Volt
Max. stroommeetbereik AC	20 Ampère
Max. stroommeetbereik DC	20 Ampère
Max. weerstandsmeetbereik	60 Megaohm
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Meervoudige indicatie	Ja
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch
Meetcircuitcategorie	CAT IV
Meetwaardegeheugen	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Met schermverlichting	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Milliohm-meting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee

Minimumwaardegeheugen	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Nom. testspanning 10 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Piekwaardegeheugen	Ja
Relatieve waarde meting	Ja
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Ja
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee
Temperatuurmeting	Nee
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Nee
Toerentalmeting	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Weerstandstest/diodetest	Ja
Zekeringsautomaat	Nee

Productinformatie

Artikelnummer	UT195DS
Merk	UNI-T

