

GRAFISCHE MULTIMETER

€ 299,00

Excl. BTW: € 247,11

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

Uni-Trend UT81B Digitale multimeter met scope functie.

Kenmerken:

- Digitale multimeter met grafische weergave van de golfvorm
- DC spanning tot 1000V
- AC spanning tot 750V
- AC/DC stroom tot 10A
- Weerstand tot 40MΩ
- Capaciteit tot 100μF
- Frequentie tot 10MHz
- Bandbreedte: 8MHz
- Display Resolutie: 160x160
- Real-Time Sampling snelheid: 40MS/s
- Duty Cycle: 0,1% tot 99,9%
- Trigger Type: Free Run / Normal / Single Shot
- Extra functies als o.a. diodetest, doorbeltest, loggerstand, optische USB interface, etc.
- Veiligheids categorie: CAT II 1000V, CAT III 600V

In de doos:

- Uni-T UT81B Digitale multimeter
- Meetsnoeren
- Batterijen
- USB interface kabel
- Software
- Krokodillenbekklem
- Engelstalige handleiding

Specificaties

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 30165385 |
| Categorie | Multimeters |
| GTIN | 06935750581209 |
| EAN | 6935750581209 |
| Artikelgroep code | UNIO2 |
| Type | UT81B |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Capaciteitsmeting | Ja |
| Doorgangstest | Ja |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Harmonische analyse/power quality | Nee |
| Indicatie/aanduiding | Grafisch |
| Inductiviteitsmeting | Nee |
| Interface | Ja |

| | |
|--|-----------------------|
| IR-interface | Nee |
| Kabellengtemeting | Nee |
| Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E | Nee |
| Kleinste resolutie capaciteit | Overig |
| Kleinste resolutie frequentie | 0,001 Hz |
| Kleinste resolutie gelijkspanning | 0,1 mV |
| Kleinste resolutie gelijkstroom | 0,1 μ A |
| Kleinste resolutie weerstand | 0,1 Ohm |
| Kleinste resolutie wisselspanning | 100 mV |
| Kleinste resolutie wisselstroom | 0,1 μ A |
| Max. capaciteitsmeetbereik | 100 Microfarad |
| Max. frequentiemeetbereik | 10000 Kilohertz |
| Max. spanning meetcircuitcategorie | 600 Volt |
| Max. spanningsbereik AC | 750 Volt |
| Max. spanningsbereik DC | 1000 Volt |
| Max. stroommeetbereik AC | 10 Ampère |
| Max. stroommeetbereik DC | 10 Ampère |
| Max. weerstandsmeetbereik | 40 Megaohm |
| Maximaalwaardegeheugen | Ja |
| Meervoudige indicatie | Ja |
| Meetbereikkeuze | Handmatig/automatisch |
| Meetcircuitcategorie | CAT III |
| Meetwaardegeheugen | Ja |
| Met decibelmeting (dB) | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Nee |
| Met schermverlichting | Ja |
| Metingen van duty cycle | Ja |
| Milliohm-meting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) | Nee |

| | |
|--|-----|
| Minimumwaardegeheugen | Ja |
| Momentwaardegeheugen (Data Hold) | Ja |
| Nom. testspanning 10 V | Nee |
| Nom. testspanning 100 V | Nee |
| Nom. testspanning 1000 V | Nee |
| Nom. testspanning 250 V | Nee |
| Nom. testspanning 50 V | Nee |
| Nom. testspanning 500 V | Nee |
| Piekwaardegeheugen | Ja |
| Relatieve waarde meting | Ja |
| Rendementsmeting (TRMS) | Ja |
| Schaalindeling balkaanduiding lineair | Nee |
| Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch | Nee |
| Temperatuurmeting | Nee |
| Temperatuurmeting RTD | Nee |
| Temperatuurmeting TC | Nee |
| Toerentalmeting | Nee |
| Vermogens- en energiemeting | Nee |
| Weerstandstest/diodetest | Ja |
| Zekeringsautomaat | Nee |

Productinformatie

| | |
|---------------|-------|
| Artikelnummer | UT81B |
| Merk | UNI-T |

