

DIGITALE MULTIMETER

€ 19,95

Excl. BTW: € 16,49

Afbeeldingen



Beschrijving

Kenmerken

- NCV function
- manuele bereikinstelling
- data hold-functie
- display met achtergrondverlichting
- LED zaklamp
- lege batterij-indicator
- geleverd met batterij en meetsnoeren

Specificaties

- DC-spanning: 0-200 mV / 2000 mV / 20 V / 200 V / 500 V
 - basisnauwkeurigheid: \pm (1.0 % vd uitlezing + 2 digits)
 - ingangsimpedantie: 1 Mohm
 - bescherming tegen overbelasting: 500 V DC or AC RMS
- AC-spanning: 0-200 V / 500 V
 - basisnauwkeurigheid: \pm (1.5 % vd uitlezing + 3 digits)
 - ingangsimpedantie: 450 kOhm
 - bescherming tegen overbelasting: 500 V DC of AC rms
 - frequentiebereik: 40-500 Hz
 - uitlezing: rms-waarde van de sinusgolf (gemiddelde waarde)
- weerstand: 0-200 Ohm / 2000 Ohm / 20 kOhm / 200 kOhm / 2000 kOhm
 - basisnauwkeurigheid: \pm (1.0 % vd uitlezing + digits); \pm (2.0 % vd uitlezing + 2 digits)
 - resolutie: 0.1 μ A / 1 μ A / 10 μ A / 100 μ A
 - bescherming tegen overbelasting: 0.5 V / 500 V-zekering
- DC-stroom: 0-200 μ A / 2000 μ A / 20 mA / 200 mA
 - basisnauwkeurigheid: \pm (1.5 % vd uitlezing + 2 digits)
 - bescherming tegen overbelasting: 0.5 A / 500 V-zekering
- diodemeting: meet voorwaartse diodespanning
 - testspanning: \pm 1.8 V
 - bescherming tegen overbelasting: 0.5 A / 500 V-zekering
- continuïteitszoemer: de ingebouwde zoemer weerklinkt als de weerstand lager is dan 50 Ω
 - testspanning: \pm 1.8 V
- contactloze detectie van AC-spanning: (NCV) detectie
- zoemer: de ingebouwde zoemer weerklinkt wanneer de spanning gedetecteerd wordt
- meetspanningsbereik: 90 v - 1000 V AC RMS
- nauwkeurigheid: \pm (a% uitlezing + b digit)
- display: 3 1/2 digit LCD
- batterij: 2 x 1.5 V AAA/RO3P (meegelev.)
- afmetingen: 125 x 75 x 25 mm
- gewicht: 110 g

Productinformatie

Artikelnummer	DVM856
Merk	Brand

