

AARDLEKSCHAKELAAR 4 POLIG 40A 30MA DIN-RAIL 70MM

€ 59,50

Excl. BTW: € 49,17

Afbeeldingen



Beschrijving

Technische gegevens

Aantal polen	4
Nom. (meet)spanning	400 V (Volt)
Nom. (meet)stroom	40 A (Ampère)
Nom. foutstroom	0,0300 A (Ampère)
Nom. isolatiespanning U_i	500 V (Volt)
Nom. stoothoudspanning (U_{imp})	4 kV (Kilovolt)

Montagewijze	DIN-rail
Type lekstroom	A
Selectieve bescherming	Nee
Kortstondigvertraagd type	Nee
Kortsluitvastheid (Icw)	10 kA (Kiloampère)
Stootspanningsvastheid	0,2500 kA (Kiloampère)
Spanningstype	AC
Met vergrendelingsvoorziening	Nee
Frequentie	50/60 Hz
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	4
Inbouwdiepte	72 mm (Millimeter)
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 - 40 °C (Graden Celsius)
Vervuilingsgraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	35 - 35 mm ² (Vierkante millimeter)
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	35 - 35 mm ² (Vierkante millimeter)
Explosieveilig	Nee

Productinformatie

Artikelnummer	D27802
Merk	GEWISS
Is on Sale	Nee

