

## VOEDING 24V 2500MA GESCHAKELD

€ 29,50

Excl. BTW: € 24,38

### Afbeeldingen



### Beschrijving

Universal AC input / Full range  
3 pole AC inlet IEC320-C14  
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage/ Over temperature  
Fully enclosed plastic case  
Approvals: UL / CUL / TUV / BSMI / CCC / CB / FCC / CE  
Class power ( with earth pin)  
Pass LPS  
LED indicator for power on  
No load power consumption<0.3W  
ENERGY STAR compliant  
Meet EISA 2007(Energy Independence and Security Act)

#### Specificaties

uitgangsspanning: 24V  
uitgangsstroom: 2.5A  
lastregulatie:  $\pm 3\%$   
rimpel: 100mVp-p  
nauwkeurigheid spanning:  $\pm 3\%$   
lijnregulatie:  $\pm 1\%$   
kenmerken ingang:  
spanning: 90 - 264Vac  
frequentie: 47 tot 63Hz  
inschakelstroom: 65A max. @ 230Vac  
lekstroom: 0.75mA/240VAC  
kenmerken uitgang:  
beveiliging tegen kortsluiting: doorlopend  
werktemperatuur: 0°C tot +40°C  
kabel lengte: 1,2m  
connector: 2.1x5.5mm  
afmetingen: 125 x 50 x 31.5mm

## Productinformatie

---

Artikelnummer	PSS2425
Merk	MEANWELL
Is on Sale	Nee

