Zanderijweg 12,
6717BM Ede
T. 0318-757900

AFGESCHERMD 2X0.22MM2 PLAT BLAUW

€ 1,50
Excl. BTW: € 1,24

Afbeeldingen

Beschrijving

Specifications
- Conductor drains Ø mm: OFC 20 x 0,12
- Conductor insulation: PE red + transparent
- Conductor insulation: 1,3 (Ø in mm)
- 1st shield: OFC twisted 32 x 0,12
- 2nd shield: -
- Outer isolation: PVC dark blue
- Outer isolation: 2x3 (Ø in mm)

Conductor resistance: 80 Ohm/Km
Shield resistance: 50 Ohm/Km
Cap. Inner conduct. Shield
/ Inner conduct.: 160 pF/m
Working temperature: -20~60 °C (min./max.)
Working Voltage overflash: 30V
Nom Impedance: 35 Ohm

Attenuation:
10 MHz: 0,02480 / 90 MHz: 0,28000 / 100 MHz: 0,28530 / 220 MHz: 0,55350 / 470 MHz: 1,33130 / 770 MHz: 2,21180 / 1000 MHz: 3,0271

Productinformatie

Artikelnummer	AK02022
Merk	DAP AUDIO
Is on Sale	Nee